

BTD隔爆防爆投光灯

产品名称	BTD隔爆防爆投光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

防爆投光灯-华宏电器专业从事防爆投光灯 防爆投光灯 防爆投光灯批发销售.质量优越,防爆投光灯 防爆荧光灯 防爆应急灯畅销大江南北及国外市场

【led防爆投光灯】适用场所：

适用于1区、2区危险场地；

适用于 a、 b、 c类，温度组别为t1-t4的爆炸性气体环境。

【led防爆投光灯】产品特性：

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网采用镀锌后表面浸塑；

采用活节螺栓紧固，能快速开启，便于安装于维护；

灯体可在水平旋转360°，仰角在-60° ~ +90° 内可调；

反射罩采用抛物面形状，反射率高，远光时，射程能达100m；

电缆布线。

【led防爆投光灯】主要性能：

高效节能 led是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的led灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择；

超长寿命 led为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，可长期免维护使用；

安全可靠 led采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干扰；led使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；

绿色环保 led的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。

【led防爆投光灯】技术参数：

额定电压：ac220v 50hz(可根据用户要求定做)

防爆标志：exd ct4

执行标准：gb3836.1 gb3836.2 gb3836.3

防腐等级：wf1

光源类型：led

防护等级：ip65

透明罩:高强度钢化玻璃

显色指数： 80%

进线口螺纹：3/4"

电缆外径：10-12mm

环境温度:-20 —45

由铝合金压铸灯体、灯圈、钢化玻璃罩等组成。

可配多种光源，可作水平360°，仰90°，俯60°大面积照明。

适用于爆炸危险场所的1区、2区。