

EPL03LED防爆投光灯

产品名称	EPL03LED防爆投光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

主要性能

- 1、 高效节能：led是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的led灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择；
- 2、 超长寿命：led为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，可长期免维护使用；
- 3、 安全可靠：led采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干扰；led使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；
- 4、 绿色环保：led的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。

注意事项

- 1.定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。
- 2.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。
- 3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
4. 潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除，更换密封部件，确保外壳防护性能。
- 5.打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。

6. 开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。
7. 关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
8. 灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。

技术参数

额定功率：50/60/80/100/120w（任选）防爆标志：exd bt5 gb/dip a20 ta.t5

防护等级：ip66防腐等级：wf2输入电压：ac220v(适用范围：90-305v)/dc24v（任选）输入频率：50/60hz(适用范围：47-63hz)发光角度：60°/90°（任选）

距高比：0.48/0.78灯具光效：>80lm/w光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k（任选）使用寿命：5万小时功率因数：pf>0.95

安装高度：8-30米环境温度：-55 ~ +60 引入电缆：适合φ8~φ10mm电缆引入

灯具重量：6.5kg灯具尺寸：300×300×387mm引入口规格，适合φ8~φ10mm电缆引入灯具重量：7.0kg灯具尺寸：φ320×230mm