

防老剂2246 yl 99.5 (%)

产品名称	防老剂2246 yl 99.5 (%)
公司名称	寿光市宇龙化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:yl 产地/产商:山东寿光宇龙化工有限公司 含量 :99.5 (%)
公司地址	中国 山东 寿光市 山东寿光王高工业园
联系电话	86 0536 5713588/5713589

产品详情

型号	yl	产地/产商	山东寿光宇龙化工有限公司
含量	99.5 (%)	产品等级	优级品
CAS	119-47-1		

本品属用途极广的通用型强力受阻酚-醛类抗氧化剂，对制品无污染、无毒、不着色，对热、氧、龟裂老化有极好的防护作用；常用于白色或艳色的橡胶、塑料制品中，尤其是对日光下的橡胶制品老化起了最大的防护效能，对硫化和可塑度均无影响，在水中容易分散，使用方便。本品的抗氧化防老化性能优越，与同系列产品抗氧化剂264(bht、t501)相比，通过对比试验得出，在原使用抗氧化剂264(bht、t501)的配方中，只需使用抗氧化剂264(bht、t501)三分之一量的抗氧化剂2246，即可达到甚至超过原使用抗氧化剂264(bht、t501)的效果。若能与紫外线吸收剂uv-326-326并用，将与其发挥优越的协同效应。本品不喷霜，挥发性极低，可提高制品的耐候性。适用于多种橡胶、塑料、合成树脂、乳胶、石油制品等。本品可作为石油产品的抗氧化剂添加剂，油溶性好，抗氧化效果亦好，而且不易挥发损失。本品广泛应用于聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、氯化聚醚、abs、聚甲醛、聚酰胺等行业中，对几乎所有聚合物的热降解均有良好的稳定作用。通常用量为0.1-1.0%。在abs塑料中用量为0.12-3%。在橡塑制品中，用量为3-5%，在聚丙烯造粒时用量0.075%左右，若与抗氧化剂dltp并用，用量为0.075%，成品将具有更优良的防老性能。