

# 水电站发电机励磁屏

产品名称	水电站发电机励磁屏
公司名称	深圳市国立旭振电气技术有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:国立旭振 型号:GLXX-1 电压等级:400
公司地址	深圳市龙岗区军田路22号
联系电话	0755-89896282 13510868053

## 产品详情

glxx-1/2励磁柜

国立旭振glxx-1/2发电机智能数控励磁控制屏适用于各种功率同步发电机。

励磁控制屏以本公司的gdf-2\gdf-4\gdf-5智能数控励磁控制器为核心组成可控硅励磁控制系统。整个励磁控制系统只要一键启动后，即可实现励磁控制全自动，无人值守运行！用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”。是现时国内最先进的励磁控制系统之一。励磁柜采用的励磁控制器为最新一代产品，彻底解决了传统励磁控制器和市场销售产品存在的问题，并可以与市场上同类产品进行比较，是现时最先进的励磁控制器之一。

主要特别功能：

- 1、最新数字控制技术，内部不设电位器，控制更加稳定、精确；
- 2、励磁电压输出范围宽：10-180v，不需要外加励磁变压器；
- 3、自动跟踪电网电压或自定电压功能；
- 4、并网后自动按设定的功率因数运行；

- 5、跳闸后电压自动恢复到设定值，防止过电压；
- 6、发电机过电流时自动减少励磁功率，防止发电机过电流；
- 7、“并机运行”运行时自动按设定电压运行，能保持发电机电压恒定；
- 8、50hz/60hz两种运行频率，另有专门设置用于工厂自行组网的柴油或汽轮发电机组。
- 9、带通讯功能，可以远程控制。

## 二、技术参数

1. 适用范围: 适用于机端电压为400v/100v的有刷励磁发电机组。

适用于机端电压为6300/10500的有刷励磁发电机组

励磁电源：发电机机端三相四线电压400v/230v/100

电网取样：电网线电压a、b相400v。

电 流：串发电机定子c相电流互感器，额定电流：5a。

并网识别：发电机出口断路器的辅助接点：常开接点。

2. 励磁输出：

输出直流励磁流至发电机转子励磁回路的正、负极。

3. 环境温度: -10 ° c ~ + 50 ° c 海拔：2500米以下地区

4 . 外型尺寸：控制屏（高）2200 mm × （宽）800 mm × （深）600mm