

山东济南日本NACHI越OR叠加式溢流阀

产品名称	山东济南日本NACHI越OR叠加式溢流阀
公司名称	济南锐博特机械设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:不二越Nachi 型号:OR-G03-P1-(K)-J50 最大流量:80 l/min
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路190号
联系电话	0531-85600681 13953130907

产品详情

型号：01、03口径 or-g03-p1-(k)-j50

04口径 orh-g04-p5-10 特点：

- 1.将溢流阀叠加，来控制液压回路的最高压力，也可以作为安全阀使用。2.可广泛用于最高使用压力25，35mpa{255,357kgf/cm²} 压力调整范围0.8~25，35mpa{8.2~255,357kgf/cm²}。3.此阀含电磁阀转换的防冲击卸载及双压控制等形式，详情请咨询。使用：1.遥控回路中使用遥控阀时，要考虑遥控回路的配管会引起震动，建议采用内径 \varnothing 4mm以内的钢管，其长度为3m以内。01尺寸规格不能做遥控配管。03尺寸带遥控口时请标记辅助记号“v”。2.安全阀的使用要考虑压力过载成分比必要回路压力高时的使用情况。3.油箱出口背压设为0.2mpa {2.0 kgf/cm²}。4.控制少流量时压力不稳定，所以请在以下所示值以上使用。 01尺寸时...5 l/min以上

03尺寸时...8 l/min以上

04尺寸时...8 l/min以上 最低流量以下时，请使用直接型溢流组合ord-g**。

- 5.由于不含底板及安装螺栓，所以需要时请参照阀安装螺栓一览表选用。6.04尺寸叠加阀中没有安装排泄口 (dr2)，因此，不能与压力中心型电磁阀 (d) 组合使用。7.请将or-g03-w*-(j)50分别与两处t油口的油箱连接。

<http://ruibotejixie.1688.com/>