

# 外墙憎水剂

产品名称	外墙憎水剂
公司名称	北京鸿森炜科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:鸿森炜 型号:zs-01
公司地址	北京市石景山区古城西街19号D座南楼4F-407室
联系电话	86-01088929006 13611197625

## 产品详情

防水憎水剂（010-88929006）已通过jc474-2008标准检验合格,是一种无毒、无害、环保型产品。当喷刷在物体表层时,可迅速渗到物体内部,并与其内部产生脱水铰链、反应并结膜,形成反作用张力。这种张力的产生使物体形成一道即透气又憎水、防水的荷叶疏水效果界面保护层,其内部的潮气可以向外散发,而外部的雨水不会流进或渗透到内部,就像雨水落在荷叶上似的,不渗不漏不留痕迹。不仅防渗、防漏,而且还具有防潮、防霉、耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温、保色、抗老化、防粉化、等特点。可广泛应用于:新建筑物地基、地下室、水池、水泥砂浆、混凝土等浇筑,地面、楼面、内外墙面、卫生间、厨房、水房、洗浴中心、蓄水池、水塔、隧道、水利工程、水泥公路、桥梁、污水处理厂、水库堤坝、古建筑、岩棉、珍珠岩等需要防水防潮的工程、设施。对石、木、竹及其制品也可以应用,起到极佳的保护效果。该产品是真正的省工、省时、省力、省钱、高效、节能高科技产品。也可加入仿瓷涂料(腻子粉)或乳胶漆使用,用于涂料另作咨询。

使用方法:用于物体表面防水配比,憎水剂(防水剂):水=1:15—20,将物体表面清洁干净,去油污,刮浆补缝,干燥后扫净,将稀释用喷、涂、刷等方式均匀涂布两遍。待基材充分吸收,自然风干即可达到疏水防水防潮的效果。用于水泥砂浆混合防水配比。憎水剂(防水剂):水=1:40—60。稀释后用于混合砂浆,主要用于新建建筑工程,设施的浇筑和修复旧建筑物的渗漏需重做水泥面等处的应用。

型号:zs-01、单价:22元/公斤、包装:25公斤/桶