

# 双铰刀切碎式排污泵

产品名称	双铰刀切碎式排污泵
公司名称	上海山川泵业制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:山川 型号:SWF 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区佘山工业区佘北公路1501号
联系电话	13816179925

## 产品详情

### 研发背景：

我公司多年生产制造经验表明，超大固体颗粒及纤维引起集水坑底沉淀淤积，对泵的运行及排污效果产生影响，一般情况下，泵输送介质中的固体颗粒及长纤维物可以在泵运行的流场作用下输送，但是，当固体颗粒尺寸过大，纤维物过长或涌入胶质杂质，或超过传统的额定要求的情况下，固体颗粒及纤维胶质不能被切割输送，形成沉淀淤积或缠绕引起泵的堵塞。有些采用混合改良措施的潜水排污泵，防堵过流能力有所提升，但不能根本性解决抗堵排放，这是因为超大固体颗粒及纤维无法被排出，无法达到真正意义上的排污功效。

### 产品特点：

独有双道切割水力部件设计，水泵叶轮前加装切割旋转刀头，进水口部装固定刀，旋转刀与固定刀均为硬质合金煅制。被输送介质中的杂质在进入叶轮流道前即被绞碎。如手套、塑料编织袋等杂物，均能在瞬间绞碎，抽吸排出，非其它任何污水泵所能比拟。

本公司推荐使用具有卓越抗堵塞撕裂性能的swf高效节能无堵塞粉碎泵

swf高效节能无堵塞粉碎泵尤其适合工况条件恶劣之场所，结构坚固，体积小，可自由选择移动式或自动耦合式安装。配液位控制开关，可自动对水泵进行运行管理，无需额外人工看护。

### 主要用途：

- 1、工厂商业严重污染废水的排放。
- 2、城市污水处理厂排水系统。

- 3、住宅区的污水排水站。
- 4、人防系统排水站。
- 5、医院、宾馆的污水排放。
- 6、市政工程、建筑工地。
- 7、勘探、矿山配套附机。
- 8、农村沼气池农田灌溉。
- 9、自来水管的给水装置。
- 10、各种养殖场、屠宰场、化粪池等。

使用条件：

- 1、介质温度不超过60℃，介质密度为1.0-1.3kg/dm<sup>3</sup>,ph值在5-9范围内；
- 2、无内自流循环冷却系统的泵电机部分露出液面不超过1/2；
- 3、一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。
- 4、在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。