

德国HYDRO-BIOS多通道水样采集器MWS

产品名称	德国HYDRO-BIOS多通道水样采集器MWS
公司名称	青岛水德仪器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德国HYDRO-BIOS 型号:MWS
公司地址	青岛市城阳区中城路345-2号海都商务中心910室
联系电话	0532-87761284 13061419380

产品详情

产品介绍 product description

名称: 德国hydro-bios公司多通道水样采集器mws 类别
关键字: 多通道水样采集器,ctd采水器,多瓶采水器 产品
种水质参数,包括温度、盐度、深度、溶解氧等参数
详细介绍

mws12多通道水样采集器/多瓶采水器/分层采水器 mu

mws多通道水样采集器用于在水体中进行水样分层采
支架上可以安装容量为1.7~10l的采样瓶,用来在一次
装有一个马达驱动的自动释放装置,上面集成一个压
,标准配置3000米,最大工作深度6000米。整套系统
正常工作。mws多通道水样采集器可以由甲板控制单
样深度间隔进行离线自容式采样。

技术参数:

尺寸
空重
最大操作水深
阵列
马达单元
甲板控制单元

压力传感器

独特之处： 操作简单 双向通信 标准深度3000

水下单元有电池操作，电缆中最高电压仅有5v 电

获ce国际质量管理标准体系认证，高品质保证 mws

mws6多通道水样采集器 带微处理器和外置电

集成压力传感器； 通过pc机控制的可编程式

16兆数据存储器； 带甲板控制单元，85-260v

可安装采样瓶：6只，1.7~10l（注意：采样瓶需单独

436 912 mws 12多通道水样采集器 带微处理器

集成压力传感器； 通过pc机控制的可编程式

16兆数据存储器； 带甲板控制单元，85-260v

可安装采样瓶：12只，1.7~10l（注意：采样瓶需单独

436 924 mws 24多通道水样采集器 带微处理器

集成压力传感器； 通过pc机控制的可编程式

16兆数据存储器； 带甲板控制单元，85-260v

可安装采样瓶：24只，1.7~10l（注意：采样瓶需单独

450 500 ct组件 电导传感器：0 ~ 65ms/cm ± 0

温度传感器：-2 ~ 32 ± 0.005 监测频率：

多通道水样采集器/多瓶采水器/分层采水器可配下列2

water sampler 塑料水样采集器pws全部由塑料(pvc)结构

的关闭器通过一根结实的橡胶管相互连接着。使锤从

在一根线缆上进行一系列采水工作，可以将每个采样

它下面的使锤偏会被释放，从而沿着线缆激发了一系

2、塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/nisk

bios公司与德国瓦尔讷明德的波罗的海研究院（iow）

这款采样器最突出的特点是采样管的“通畅流”式结

畅流水样采集器由塑料（pvc）材料制成，采样管完全

。当采样器到达预期深度时，从线缆上落下的使锤将

通畅流水样采集器可以用于几乎所有的多通道水样采

可以有效地避免延迟效应，因此样品可与ctd探头的数

如果需要在同一根线缆上进行一系列采水工作，可以将

关闭时，它下面的使锤偏会被释放，从而沿着线缆激