

三丰圆度仪RA-400 二手三丰真圆度仪

产品名称	三丰圆度仪RA-400 二手三丰真圆度仪
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:三丰mitutoyo 型号:RA-400
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

二手圆度仪ra-400 三丰真圆度仪

<http://cp.11467.com/>

专业回收和销售二手三丰，尼康，雷尼绍测量仪器，价格优惠，欢迎来电咨询

特点mitutoyo圆度测量仪ra-400基于pc机，配备roundpak软件控制所有操作，并提供了更加精准模式的分析能力。可以评价轴与轴之间、轴与截面之间的共轴性。附有dat功能有助于简便、精确地对工件进行中心和水平的调整。高精度的空气轴承，大范围的检测器，通过简单的操作即可实现多重分析，测量条件可以存储在软盘和硬盘上。

技术参数

旋转台	直径：0.01um~75um 旋转精度：(0.04+6h/10000) um (h=probing height测量高度) 旋转速度：6rpm 工作直径：150mm 中心范围：± 3mm 升降范围：± 1 ° 最大探测直径：280mm 最大工件直径：440mm 最大工件重量：20kg
垂直圆柱	位移范围：280mm 粗/微进给：粗进给 约30mm/rev 微进给 约1mm/rev

水平支臂	最大测量高度 (od) : 280mm 最大测量高度 (id) : 280mm 最大测量深度 : 100mm (使用标准测头时12aab681)
空气补给	位移范围 : 165mm 粗/微进给 : 粗进给 约30mm/rev 微进给 约1mm/rev 空气压力 : 390kpa 空气消耗 : 每分钟45升 (正常情况下)
探头与测针	测量范围 : $\pm 1000\mu\text{m}$ 测量力 : 70至100mN (7至10gf)

测量方向 : 双方向切换测头

标准测头 (12aab681) : 硬质合金球 1.6mm

性能参数	数字滤波 : 2cr-75%/50% , 2cr-75%/50% (相位校正) , gaussian-50% 截止值 : 低通 : 15upr , 50upr , 150upr , 500upr 带通 : 15-150upr , 15-500upr , 50-500upr 参考圆 : lsc , mzc , mic , mcc 资料分析项目 : 圆度、同心度、同轴度、垂直度、平面度、平行度、壁厚偏差、径向圆周跳动、轴向圆周跳动、与轴的同轴度、与平面的垂直度 放大倍率 : 100x-200,000x、自动或任意 数据采样点 : 最多1 , 800点/转 可测量截面个数 : 大于5 不大于100 处理器 : 配备了roundpak-100的pc 记录器 : 外部打印机(选件) 气压 : 390kpa 耗气量 : 30l/min 电源供给 : 100v-240v ac , 50/60hz 电源消耗 : 40va最大 (不含pc)
尺寸	主装置 : 660*415*620mm 空气过滤装置 : 210*130*190mm
重量	主装置 : 40kg 空气过滤装置 : 2kg

标准附件

- 1、标准测头 (12aab681)
- 2、增益调整膜 (350365)
- 3、测量分析软件roundpak100

- 4、用户手册

二手圆度仪ra-400 三丰真圆度仪

<http://cp.11467.com/>