

康韵内墙抗碱底漆超低气味超级耐擦洗

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 康韵内墙抗碱底漆超低气味超级耐擦洗 |
| 公司名称 | 康韵涂料有限公司 |
| 价格 | 100.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:康韵 型号:K-3600 |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇昌教工业园6路5号 |
| 联系电话 | 0757-29818677 13928217690 |

产品详情

产品简述：

内墙抗碱底漆是“耐擦洗配方”和“分解甲醛”技术完美结合的全新高档产品。它不仅能大幅度降低产品中残存气味，有效降低室内空气中的甲醛含量。此外，它还集多种全效功能于一体，全面解决墙面问题，为您提供最佳的墙面效果。特别是合适室内装修及旧墙面翻新。

产品功能：

降低室内空气中的甲醛含量，超低气味，超级耐擦洗，弥盖细微裂痕，超强防霉，遮盖力优异，流平性优异、更细腻，更容易施工。

产品优势：

清除甲醛，净化空气，祛除异味，释放负离子，品质卓越，保健养身，超级耐擦洗，超强色彩表现。漆面颜色亮丽，细腻光滑，产品采用了先进的二次复合工艺调制而成，漆膜具有超强的耐候性，强抗污性和防霉抗碱性，不褪色、不龟裂、脱皮，同时产品具有高弹性、自交联、超级防水和超级扶着墙体表面，让墙面在日晒雨林中持久如新。

适用范围：

广泛适用于住宅、酒店、学校、办公楼等建筑物内墙、天花、石膏板及木间隔的装饰及保护。

技术参数：

光泽：哑光、丝光、半光

耐水性：48hr无异常；耐碱性：24hr无异常。

施工工艺：

- 1、新墙：批腻子两遍（打磨、清洁） 抗碱底漆一遍（打磨、清洁） 面漆两遍；
- 2、旧墙：除霉、打磨、清洁 抗碱底漆一遍（打磨、清洁） 面漆两遍。

说明：

1、新墙体应待其干透后，水分含量低于60%，p h值小于10，使用本公司抗碱底漆（可加入适量清水稀释搅匀）进行适当的底漆涂处理。再用面漆（加入适量的清水稀释搅匀）涂刷两遍，重涂间隔时间不得小于2小时。环境温度低于5℃或相对湿度大于85%时不宜施工。

2、旧墙施工时，需保证墙面及腻子又叫强度（不疏松），否则易出现脱粉、开裂、剥落、流平性差/耐水性差等缺陷。

施工方法：

可采用刷涂、辊涂、喷涂。施工完毕后，应及时用水将工具清洗干净。

贮存方法：

本产品须存放在阴凉、干燥处，避免置于温度2℃以下或高于45℃的环境内。在未开罐的情况下，本产品保质期为18个月。

安全说明：

施工时，建议戴上防护口罩和防护眼镜，若不慎将涂料渐入眼内，应立即用清水冲洗。施工过程中应保持良好的通风环境，请将产品放置在儿童取不到的地方。