

格鲁斯k11防水通用型

产品名称	格鲁斯k11防水通用型
公司名称	广西宏骏节能环保科技有限公司
价格	248.00/桶
规格参数	品牌:格鲁斯 型号:GS1018
公司地址	广西邕武路24号
联系电话	0771-6760168 18777133129

产品详情

格鲁斯k11通用型防水产品介绍 k11通用型是一种进口丙烯酸类的高聚物改性双组份防水灰浆，由优质水泥、石英砂、精选助剂的粉料和液态高聚物添加剂和科学技术合理级配而成。无机粉料与无机添加剂混合搅拌均匀，发生化学反应，组成高份子聚合物防水灰浆，涂刷于防水施工基面，干透后，能够形成一成坚韧的弹性防水膜，既有优异的防水性能，又能满足环保要求。

产品优点

本产品与钢筋混凝土、水泥砂浆层有良好的粘附性，形成紧密牢固性、永久性、整体性、有效性、长久性、与混凝土层同时寿命、并可在潮湿的区域施工能够抵御高的静水压，具有负水面防水的功能，容易操作，只需现场搅拌即可使用，耐磨性好，粘结性佳，干固后可采用合适的瓷砖胶黏贴各种饰面瓷砖，防水层能防止潮气，盐分污染，抑制霉菌生长，涂上防水层后混凝土仍可保持良好的透气性，无毒、无害、可辅助用于鱼池和水池等。

适用范围

可以用于混凝土、砖墙、混凝土切块预制块等各种建筑结构的室内外防水工程，产品适用于厨房、卫生间、浴室、阳台、露台、地下室等室内防水。适用于长期浸水的场合。

基材处理

- 1.基材应具有粗糙无裂缝、无油脂、无砂石等松散附着物、清洁平整的坚固表面结构。
- 2.阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝。
- 3.涂刷防水灰浆前应先用水充分润湿基层，但不应留有明水流淌于表面。
- 4.建议配套使用奇克王的神奇渗透克漏王防水抗渗基底，防水效果更佳。

搅拌要求

打开塑料桶将内包装原料全部从桶中取出，先将乳液注入塑料桶中，然后将粉料缓缓倒入相对应的乳液中。边倒边用电动搅拌器低速搅拌直至浆料均匀无结块。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其它杂质。搅拌好的浆料静置约3分钟，再搅拌约30秒。调好的浆料请在45分钟内用完。请及时用水清洗施工工具上的残留防水浆料。防水浆料固化后只能用机械方法清除。

施工步骤

- 1.采用毛刷或滚筒涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。确保第一层涂层使基面完全没空隙。
- 2.第一层涂层表干后(即不粘手，常温约2~4小时)，可进行第二层涂刷，以此类推。
- 3.如有特殊要求的结构，可增加厚度，进行第三层施工。
- 4.产品施工温度应为 +5 ~ +35

细部处理

1.先在管根与地面交界处涂刷预先搅拌好的防水浆料，后铺设无纺布进行加固，再进行第二层涂刷，干固后可进行第三次涂刷。 2.墙角、墙体交界、转角处是容易发生漏水的部位，在水泥砂浆基面涂刷预先搅拌好的防水浆料后，铺上无纺布进行加固，再进行第二层涂刷，干固后可进行第三次涂刷。

参考用量

用途	推荐厚度	用量
地面、墙面防潮	1.0-2.0mm	1.8-2.5kg/平方米
自由水防水	1.5-2.5mm	2.5-4.0kg/平方米
压力水防水	2.0-3.0mm	4.0-5.0kg/平方米

注意事项

- 1.本品无需加水；
- 2.勿将本产品和其它材料或其它品牌产品混合使用；
- 3.请务必于使用前仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的施工效果；
- 4.施工时请远离儿童，尽量避免与皮肤接触；
- 5.不慎触及眼睛请立刻用清水冲洗或寻求医疗救助；
- 6.严禁服用，不慎服用请立刻寻求医疗救助。

产品规格:5kg /组.18kg.