

不锈钢耐腐蚀防爆化工泵

产品名称	不锈钢耐腐蚀防爆化工泵
公司名称	上海永一水泵厂
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区南翔镇胜辛南路355弄85号5幢1楼
联系电话	18939855549

产品详情

耐腐蚀防爆化工离心泵的最高工作设计压力为1.6兆帕。介质温度不高于80℃。不锈钢化工泵需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20℃~+280℃。注：用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对化工泵的过流部分主要零件选用不同不锈钢材料。

耐腐蚀防爆化工离心泵使用条件

流量：0.3-400m³/h 扬程：5-125m 转速：2900、1450r/min 功率：0.55-90kw 进口直径：32-200mm
最高工作压力：1.6mpa

不锈钢耐腐蚀防爆化工泵结构特点：

ih型不锈钢化工泵的泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。

不锈钢化工泵的旋转方向：泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。

不锈钢耐腐蚀防爆化工泵适用范围：

ih型不锈钢化工泵适用于化工、化纤、冶金、医药、造纸、石油、化工、食品、饮料、酿造等行业。不锈钢离心泵亦可以用于农业排灌。ih型不锈钢耐腐蚀防爆化工泵用来输送化学类、腐蚀性液体。供输送清水或物理及化学性质类似清水的其它液体之用，使用方便可靠。

耐腐蚀防爆化工泵的轴封型式：

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。ih型不锈钢耐腐蚀防爆化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ +280 。不锈钢耐腐蚀化工泵适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。