

# 底改颗粒 增氧底净 增氧解毒宝 渔药

产品名称	底改颗粒 增氧底净 增氧解毒宝 渔药
公司名称	山西菲尔普斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 山西菲尔普斯 型号: 鱼药
公司地址	山西省太原市高新开发区136号
联系电话	0351-7042152 13934564587

## 产品详情

### 底改颗粒

【产品概述】本品通过胶束多元络合，迅速降解底泥中的氨，亚硝酸盐，硫化氢等有害物质并结合成似蛋白类水体营养素，稳定性强，改底效果好，无副作用，效果快.用于水变后及发病期的底质处理.

【产品特点】缓慢释放，刺激性小，安全性高，本品除改底外，还有较好的调水效果.

【主要成分】四羟甲基硫酸磷、增效剂、吸附剂、膨化剂等。

【性状指标】白色、灰白、浅黄颗粒。

【功能用途】1、降解水体氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有害物质。彻底消除底泥发黑、发热、发臭、腥酸等腐败现象；增进池底的自我修复能力，预防水温分层和池底发热；2、活化池底、调节水质。对板结型池底、盐碱型池底和腥臭型等老化池塘，提高水体透明度，保证浮游生物光合作用的正常进行，除臭效果显著；3、尤为适合水质突变、恶劣气候和发病期间的底质改善，能显著提高水产动物的抗应激能力。4、在对虾出现黄鳃，黑斑，肌肉白浊等细菌性疾病时使用，除改底外，有较好的治疗效果.5、降解池底污泥、残饵、粪便、动植物尸体、药物残留、生物毒素等对水生动物生长的影响；

【适应对象】本品适应所有海、淡水鱼、虾、蟹、鳗、鳖、贝类等养殖水体。

【用法用量】颗粒型直接均匀抛洒。1. 预防：100g/1-2亩·米。2. 水质恶化：150g/亩·米，隔日巩固，每7—10天使用一次。3. 水分层：先用本品200克/亩干撒，次日用肥水和活藻类产品，让藻类肥到底部。4. 阴雨天和高温低压天气：用本品250克/亩干撒，6-7天用一次，应增加溶氧，改变池底的厌氧环境。

【注意事项】1、使用时保持水体溶氧在3mg/l以上。2、开封后应尽快用完。3、如遇结块，不影响效果。

【包装规格】50公斤/袋

【贮 运】避光、密封、干燥处保存

【有效期】二年

### 增氧底净

【产品概述】本品为复合制剂，具有净化水质，降解氨氮、重金属、硝酸盐等有毒物质，特别是改善底部环境，矿化底质，使池塘底部有一个健康安全的环境，促进有益菌的繁殖和再生。均匀释放溶氧，增加溶氧量，稳定性强，速效而长效，是最佳改善底部环境的好产品。

【主要成分】载氧体、聚合铝、缓释剂、活性炭、微量元素等。【性状指标】黑色颗粒

【功能用途】用于增氧、底改、调水等用途。

- 1、持续吸附水体中氨氮、亚硝酸盐等有毒有害物质，稳定pH值，营造适宜的养殖水环境。
- 2、缓解和消除养殖水体因消毒剂、杀虫剂等药物沉积过多而引起的池底毒性超标
- 3、增加池底溶解氧，防止因缺氧造成水产动物浮头和泛塘现象。
- 4、颗粒型底质改良剂，定位性强，可迅速沉降池底，针对底部恶劣环境，能迅速改善底质，达到立体改水的效果；
- 5、缓解由于天气突变、持续阴雨或高温天气等不良气候导致的水质剧变以及缓冲pH值。

【适用范围】适用于各种海淡水养殖鱼、虾、蟹、海参等池塘。【用法用量】全池均匀抛洒。1、预防：150g/亩；2、水体污染严重，水红、黑、藻类老化：250g/亩；3、坚持连续使用、每7~10天使用一次。抛洒均匀，效果尤佳。

【注意事项】1、注意防潮，开封后应尽快用完。2、如遇结块，不影响效果。【有效期】二年

【包装规格】50kg/袋；

【贮 藏】避光、密封、干燥处保存

### 增氧解毒宝

【产品概述】不同于常规的过氧化物氧化剂，增氧解毒宝片在水中能够释放出氧化性很强的新生态臭氧，可以提高系统的氧化还原电位，对池底的氧化作用更明显，更彻底。本产品可以直接选点投放，作用于系统的底部，对长期不能清理底质，有机物污染严重的系统更为有效。

【产品特点】贮存方便，运输安全；高氧化活性；使用范围广；

【主要成分】过氧化单硫酸钾、硫酸氢钾、硫酸钾等组成

【性状指标】外观:1克白色片；氧含量：10~12%【功能用途】用于增氧、底改、调水等用途。

- 1、**高效降解性**：可加速养殖过程中产生的代谢废物的氧化分解，有效避免了氨氮、亚硝酸盐及硫化氢等有害物质对养殖对象的伤害，促进养殖动物健康生长。
- 2、**抑制有害微生物的繁殖**：由于产品的高氧化活性，能够杀灭有害微生物，有效控制了病原微生物的繁殖。
- 3、**增加溶解氧量**：本品还可以增加系统溶解氧量，有效防止养殖动物因缺氧而引起的浮头和泛塘的同时，还可有助于维持养殖动物良好的生理状态，使其能够在系统中健康生长

【适应对象】本品适用于各种鱼类，虾、蟹类，贝类，海参，甲鱼，蛙类的海淡水养殖水体。【用法用量】按150g/亩(1米水深)使用，直接投放于系统。定期使用本品，可持续保持优良水质，有效降低发病率。

- 【注意事项】
- 1、本品吸潮后偶尔会发生胀气现象。请注意在空气湿度不超过60%的干燥环境下分装。
  - 2、如果用载体稀释，请注意载体水分含量不超过1%。
  - 3、产品胀气不影响产品的使用效果。【包装规格】50kg/桶；

【贮 运】注意防水，避免污染，远离其它化学品。【有效期】两年