

玻璃钢穿孔器

产品名称	玻璃钢穿孔器
公司名称	霸州市伟通穿孔器厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:伟爱 型号:WT002
公司地址	河北省廊坊市霸州市东环路开发区
联系电话	0316-5666036 13315630501

产品详情

玻璃钢穿孔器的使用及方法：一、应该正确、规范地使用玻璃钢穿孔器，一定要保护好牵引头(玻璃钢穿孔器的一头，一般为镀铜，上端有螺纹，可以拧松拧紧)不能被折断。使用时先将牵引头对准小车架上的活动滑轮，由滑轮穿出，再进行穿线、拉线、疏通管道等工作。如碰到要将所有的玻璃钢穿孔器全部拉出车架时，应该特别注意最后的一头是卡在小车架上的圆环中的，这个圆环是盘收玻璃钢穿孔器时固定牵引头用的，所以在最后拉出时要小心折断牵引头，在盘收玻璃钢穿孔器时也要先将牵引头卡在圆环中间。二、玻璃钢穿孔器为硬脆的材质特性，因此您在使用过程中应该保持其弯曲的最小直径不能低于60公分；在管道或其他施工环境中，遇有管道角度为直角或小于90度的情况，应该特别注意保护好牵引头不被折断，拉出井道时应注意采取一定的措施防止玻璃钢穿孔器受到损伤。(如在转角的地方放置放线滑轮配套使用等)。三、玻璃钢穿孔器的可承受温度范围为-40-+80度之间，施工中应避免任何不当的行为，如接触过冷或过热的物体或环境，产品使用完后应该放置在阴凉的地方，避免长时间阳光曝晒，雨水冲淋。