

## 超高温瞬时杀菌机,灭菌机产品特点

产品名称	超高温瞬时杀菌机,灭菌机产品特点
公司名称	郑州玉祥兄弟机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:玉祥 型号:齐全
公司地址	郑州电子电器产业园科研中心东区6号楼
联系电话	0371-53793113

## 产品详情

超高温瞬时杀菌机,灭菌机产品特点 我厂超高温灭菌机适用于鲜乳、果汁、饮料、棒冰、及冰淇淋浆料、酱油、豆浆、炼乳、酒类等液体物料的瞬时灭菌，也可以用于流体物料的灭菌。主要结构与工作原理：我厂rscg系列超高温瞬间灭菌机,在主机内装着压力容器-高温桶，用作充盛压力蒸汽。桶外的主要设置是螺旋形双套管，用作对进、出物料的冷热交换；桶内的主要设置时螺旋形单管，用作间接受热。物料的灭菌过程。物料通过供料泵进入双套盘管的外层流道、由内层流出的热料间接加热而得到预热，当物料进入设置在高温桶内的高温盘管时，由于桶内的蒸汽间接加热而被加热到需要的灭菌温度，然后在桶外单旋管内保温而使物料细菌被杀灭，当回到双套盘管时，物料便进入内层流道，被外层冷料所冷却，从而使出料温度显著下降（一般低于65℃）。如工艺上需要提高或降低出料温度时，可启用角式截止阀，让它接通热源（蒸汽）或冷源（水或冰水等）让它们进入双套管下端的外层流道。节流阀是可以调节的，一方面让物料维持在一定的压力之下，使其沸点温度提高，以防止汽化；另一方面，也作调节流量用。物料最后经三通旋塞除料。该旋塞下端接着旋管，其出口将着贮槽，当需要时，可旋动旋管对准溢流管。进料三通旋塞的上端与贮槽接通，下端则与料源管道相连接。主要技术参数：品名：超高温瞬时灭菌机 产品型号:rscg1-4 处理能力:0.5-6t/h 灭菌温度:115-135℃ 使用蒸汽压力:<0.78mpa 高温受热时间:4 ~ 6s 进料温度:<45℃（加冷却管）出料温度: <65℃ 蒸汽消耗量:<0.12-0.20kg/l 物料电机功率:1.5kw-4kw 占地面积:1.104-2.716m<sup>2</sup> 咨询电话:13840025758 相关资料：灭菌机,杀菌机械,杀菌锅,换热器,刷瓶机,冲瓶机,洗瓶机,控瓶机,理瓶机,清洗机,清洗罐：<http://www.yx-131.com/cleaning-sterilization.htm> 参考资料：超高温瞬时灭菌机,瞬间杀菌机,超高温灭菌机,瞬时杀菌机：<http://www.yx-131.com/cleaning-sterilization-101.htm>