

## XGN66-12高压开关柜,品质保证

产品名称	XGN66-12高压开关柜,品质保证
公司名称	乐清市长顺电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长顺电气 型号:XGN66-12
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇七里港曹田前
联系电话	0577-61675263 15057773198

## 产品详情

### > 概述

xgn66-12

箱型固定式金属封闭开关设备所用主要一次元件均属重新设计，内部不采用任何形式的相间和相对地隔板及绝缘气体；二次回路不采用二次插头（即不管设备在何种状态下，保护和控制回路式始终贯通的）；产品用于3-10kv单母线，单母线带旁路系统中作为接受和分配电能的高压成套设备。本产品符合“五防”要求。

### > 使用环境条件

1、环境温度：上限为+40°，下限为-15°。

- 2、海拔高度：不超过1000m。
- 3、相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%。
- 4、地震烈度不超过8度。
- 5、没有火灾、爆炸危险，无剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所。

#### > 特点

电能计量柜是用冷扎钢板加工焊接而成，采用前开门形式，柜体旁板和后板均焊牢，使之无法打开。前门装有专用可加铅封的计量门锁，并装有4~5mm厚透明玻璃的观察窗，以便不开门能抄表。ct表装于可摇开的活动门上，活动门采用可脱卸型，即可随计量方式的改变而及时变换其接线，又可方便安装，检查及维修。表板上安装公司活络表架能适用各种不同的类型电度表的安装。

#### > 性能指标

- 1、内置真空断路器，采用真空灭弧室、免维护、寿命长、操作次数可达到10000次；
- 2、采用先进科学的轻型设计、体积小；
- 3、配带智能控制器，可设置过流速断保护、失压自动跳闸、来电延时自动重合、瞬时性故障自动复位、永久性故障自动闭锁等多种保护功能，并且可实时上传各种数据

gb3906 « 3-35kv交流金属封闭开关设备 »

iec60298 « 交流金属封闭开关设备和控制设备 »

> 订货须知

1、主电路方案编号、用途、单线系统图、排列图和配电室平面布置图等。

2、辅助回路接线原理图、端子排列图。

3、开关设备内主要电器元件的型号、规格及数量。

4、开关设备控制、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求。

5、如开关设备之间或进线柜需要母线桥连接，应提供母线桥的额定载流量，母线桥的跨度，距地高度等

具体要求数据。

6、需要附件、备件时，应提供种类和数量。

7、开关设备使用在特殊环境条件，应在订货时详细说明