隧道窑吊顶保温材料高铝模块陶瓷纤维模块设计施工

产品名称	隧道窑吊顶保温材料高铝模块陶瓷纤维模块设计施工
公司名称	山东淄博高乐耐火材料有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:高乐 型号:GLGW
公司地址	山东淄博张店区北西六路317
联系电话	86-05332264796 13906439523

产品详情

高乐厂家供应耐火保温陶瓷纤维模块（隧道窑保温）专业施工设计，高乐公司提供砖厂砖窑、隧道窑（拱顶隧道窑改造为平顶隧道窑）、窑车、窑墙、窑顶、轮窑等各种砖窑的陶瓷纤维模块（300*300*250/300mm或定制）、陶瓷纤维毯等耐火保温材料的设计施工服务，高乐公司在湖北襄樊、江西九江、广西、浙江、河北、河南、山西等地区均有隧道窑经典施工案例，施工设计经验丰富，高乐厂家直接供货价格优势明显,欢迎新老客户咨询洽谈：

本公司主营产品：

陶瓷纤维毯、陶瓷纤维模块、模块配套锚固件、陶瓷纤维折叠块、高温复合模块（莫来石复合纤维模块、高温复合模块、超高温复合模块、复合陶瓷纤维模块）、陶瓷纤维板、陶瓷纤维挡火板、超级隔热板（超级反射板、纳米复合反射绝热板）、多晶莫来石纤维贴面块、陶瓷纤维纸、陶瓷纤维异形件、陶瓷纤维棉、陶瓷纤维毡、陶瓷纤维喷涂料、高温远红外辐射涂料、高温粘结剂、陶瓷纤维纺织品（陶瓷纤维布、陶瓷纤维带、陶瓷纤维绳）、耐火保温浇注料、莫来石砖、刚玉莫来石砖、高铝砖、粘土砖、耐火泥、高温隔热垫毯、高温耐火布、高温防护制品、高温防火被、防火毯、高温隔热帘、高温挡火幕帘、耐高温垫片等耐火保温材料

高乐公司拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。可提供300℃-1600℃
温度区间的各种陶瓷纤维产品、咨询、设计、施工服务。欢迎咨询洽谈　　陶瓷纤维模块

本公司生产的硅酸铝陶瓷纤维模块尺寸工整，颜色洁白，都是用高品质的20mm纤维毯经精加工制作而成，完全符合国家标准，塑料管严格控制在模块正中间，纤维毯厚度均匀，全部为精品纤维毯，不像某些企业在模块中间掺杂垃圾毯、废毯，纤维毯渣球含量低，扎手程度低，用来做模块的全部为前期纤维毯，所有模块均为纸箱包装，且有装车工具，从而确保模块到货时的平整性（用编织袋包装的坏处是货物

到货时模块易散架、变形，从而影响品质）；本公司也可提供模块安装视频光盘及配套的模块安装工具，可现款提货，感觉不满意可不要。**陶瓷纤维模块 陶纤模块 硅酸铝模块 硅酸铝纤维模块 耐火纤维模块 保温组合块 贴面块 高温复合模块 保温隔热材料 耐火防火材料 高温材料 节能环保材料 工业炉维修 工业炉节能改造 轻质耐火炉衬**

陶瓷纤维模块陶纤模块　硅酸铝模块　硅酸铝纤维模块　耐火纤维模块　保温组合块　贴面块 高温复合模块　保温隔热材料耐火防火材料高温材料　节能环保材料　工业炉维修 工业炉节能改造　轻质耐火炉衬

产品分类：

1）1050（普通）型陶瓷纤维模块 glgw-189

2）1260（标准）型陶瓷纤维模块 glgw-289

3）高纯型陶瓷纤维模块 glgw-389

4）高铝型陶瓷纤维模块glgw-489

5）含锆型陶瓷纤维模块 glgw-589

6）铝锆型陶瓷纤维模块 glgw-689

典型应用：

高乐公司产品广泛应用于退火炉，锻造炉，罩式炉，熔铝炉，烧结炉，炭化炉，回火炉，加热炉，钢包（盖）隔热衬，热镀锌退火炉，环形炉，多种类型的热处理炉；玻璃退火炉，玻璃熔炉，高温试验炉；辊道窑，梭式窑，隧道窑，推板窑，特种陶瓷烧成窑炉；裂解炉，转化炉，制氢炉，常减压炉、焦化炉，高乐公司拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。

主要技术性能指标：

<table>
<tr><td colspan="2">分类温度</td><td>1050</td><td colspan="2">1260</td><td colspan="2">140</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品代码</td><td>glgw-189</td><td>glgw-289</td><td>glgw-389</td><td colspan="2">glgw-489</td></tr>
<tr><td colspan="2">加热永久线变化(%)</td><td>950°C×24h≤-3</td><td>1000°C×24h≤-3</td><td>1100°C×24h≤-3</td><td colspan="2">1200°C×24h≤-3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">理论导热系数
w/(m · k)</td><td>(平均200°C)</td><td colspan="5">0.050-0.060</td></tr>
<tr><td>(平均400°C)</td><td colspan="5">0.095-0.120</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

(平均600°C)	0.160-0.195
渣球含量（φ≥0.212mm）（%）	≤20
理论体积密度(kg/m3)	200±10；220±10
常用产品规格(mm)	300*300*250/300或定制
包装形式	纸箱或编织袋