

专业生产管道支吊架厂家质量上等

产品名称	专业生产管道支吊架厂家质量上等
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道装备有限公司主营产品包括:弹簧支吊架,保冷管托,隔热管托批发,地址:边务工业区,沧州乾图管道装备有限公司是您可信的合作伙伴,欢迎联系洽谈!管道支吊架价格
管道支吊架加工订做生产厂家。隔热管托的隔热层较为常使用的,主要有浇注料和聚氨酯两种:

一、隔热效果:

目前,较为常见的浇筑料主要使用蛭石,容积轻,导热系数低,吸水率低,是理想的保温、隔热材料。

二、使用寿命:

蛭石隔热管托系统稳定性好,抗碳化、老化和抗冻性能高,耐候性优良,与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50~100年,有机类材料的使用寿命大多为20~25年,二次施工成本大,环境污染大,且给人们生产生活带来不便。

三、抗压强度高、粘结力强:

蛭石管托抗压强度高,大于0.5Mpa;系统材料具有良好的相容性,与墙体粘结强度高;板材干燥收缩值低,无空鼓开裂现象;抗风压能力强。

蛭石是一种成分复杂的矿物。蛭石被加热时,水分迅速蒸发膨胀,很像水蜂(蚂蟥)蠕动,故而得名。蛭石的密度约为2500kg/m³,吸水率为18%~20%蛭石经破碎筛选后加热,即开始膨胀,在200~300℃时,急剧膨胀,在温度达800~1000℃时,体积膨胀到较大值,约为加热前的10~25倍,成为许多内部有无数细小孔隙的碎片,即为膨胀蛭石。

膨胀蛭石具有密度小、热导率小、耐火、耐腐蚀的特性，是一种良好的耐高温隔热材料。膨胀蛭石既可以作为松散的填料使用，又可以用水泥、水玻璃作为粘结剂加工成膨胀蛭石制品，如板、砖、管壳。

在实际工程中，还应用：石棉硅藻土蛭石制品、耐火黏土蛭石制品和石棉蛭石制品，其配方为：

石棉硅藻土蛭石制品：膨胀蛭石80kg，4级石棉10kg，硅藻土10kg，氟硅酸钠10kg，水玻璃50kg，水286L。

耐火黏土蛭石制品：膨胀蛭石：4kg，耐火黏土52kg，水玻璃10kg。

石棉蛭石制品：膨胀蛭石170kg，膨润土20kg，淀粉10kg，5级石棉50kg。