

红砖窑改造节能材料高铝棉硅酸铝毯设计施工

产品名称	红砖窑改造节能材料高铝棉硅酸铝毯设计施工
公司名称	山东淄博高乐耐火材料有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:高乐 型号:GLGW
公司地址	山东淄博张店区北西六路317
联系电话	86-05332264796 13906439523

产品详情

陶瓷纤维模块，硅酸铝模块。高纯陶瓷纤维模块，含锆陶瓷纤维模块，锆铝陶瓷纤维模块，高铝陶瓷纤维模块

产品种类:

1050陶瓷纤维折叠模块

1260陶瓷纤维折叠模块

高纯陶瓷纤维折叠模块

高铝陶瓷纤维折叠模块

含锆陶瓷纤维折叠模块

产品描述：

各种陶瓷纤维模块，是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构，尺寸，在专用机械上加工而成，在加工过程中，均保持一定比例的压缩量。以保证陶瓷纤维折叠模块壁衬完毕后。陶瓷折叠模块在不痛方向的膨胀，使陶瓷纤维折叠模块之间相互剂成一个无缝的整体，陶瓷纤维折叠模块均能通过各种形式锚固件直接固定于工业窑炉炉壳刚板锚固钉上

产品特性:

陶瓷纤维折叠模块的应用不仅仅在炉窑上，也为最终用户带来了如下好处：

处在折叠模块背面的多种形式的锚固件使得折叠模块的安装既可采用兵列式也可采用拼花地板式排列方式；

折叠毯在解除捆扎后会不同方向上相互挤紧，不产生缝隙；

由于重量轻。作为隔热材料时吸热很少

低导热性能带来高的节能效果

具有低抗任何热冲击的能力

衬体无需烘干和养护，所以安装好以后便可立即投入使用

锚固件系统远离组件的热面，使得金属固件处在相对低的温度下

主要技术性能指示:

分类温度	1050	1260	1430		
产品代码	glgx-189	glgx-289	glgx-389	glgx-489	glgx-589
加热永久线变化 (%)	950度*24h -3	950度*24h -3	1000度*24h -3	950度*24h -3	950度*24h -3
理论体积密度 (kg/m ³)	200+-10;220+-10;240+-10;260+-10				
理论导热系数w (m.k)	0.045-0.060				
	0.095-0.120				
	0.160-0.195				
产品规格 (mm)	300*300*250或定制				
包装形式	纸箱/编织袋				
质量环境体系认证	is09001-2000,is14001-1996				

典型的应用：冶金，机械，建材，石油化工 有色金属等行业各类工业炉，加热装置炉衬；