

防爆内置解码云台

产品名称	防爆内置解码云台
公司名称	深圳市容方电子制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:RF 型号:RFYT400/D
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道上水径恒通工业城厂房4 栋二楼202-1
联系电话	0755-33245799 15989449558

产品详情

产品名称：防爆内置解码云台

内部编号: rfy400/d

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

产品型号：rfyt-ex

防爆标志：exd ct6/exd bt6

产品材质：优质碳素钢（可选不锈钢,用于腐蚀性环境）

功能特点：侧载式，旋转角度广，负载量大

合金传动齿轮转动平稳、噪声小、耐磨损，防爆、防雨、防尘

内置解码功能,不需外接云台控制器或解码控制器

可选配自动巡航及预置位功能，使多点监控更安全高效

高硬度优质碳素钢制作,表面喷涂处理

适用环境：适用于有 a、 b、 c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆标志	exd ct6 / exd bt6
设备材质	优质碳素钢
负载能力	25kg
转动角度	水平0-350度 垂直 ± 90度
转动速度	水平6度/秒
自动模式	水平自动巡航(可选)
控制模式	内置解码控制器
防护等级	ip66
供电电压	ac 220v
工作电流	2000ma
环境温度	-25 ~ +70
环境湿度	<95% (+25)
外形尺寸	400mm(d) × 285mm(h) × 260mm(w)

出线孔规格	g 1/2 " * 1个
安装方式	云台支架,立柱等
重量	25kg