

防爆高速球机A款

产品名称	防爆高速球机A款
公司名称	深圳市容方电子制造有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:RF 型号: RFB50-A
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道上水径恒通工业城厂房4 栋二楼202-1
联系电话	0755-33245799 15989449558

产品详情

防爆高速球(b50-a)

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

厂家编号: rfb50-a

产品型号: rfb50-ex

防爆级别: exd ct6

防护等级: ip66

壳体材质: 优质不锈钢304或316

功能特点: 壳体采用优质不锈钢304或者316材质, 防腐防爆

下罩采用优质航空塑胶透明材料, 硬度高, 透光率高, 图像无失真

可选择多区域遮蔽功能, 128个预置位, 4条巡航轨迹, 轨迹自学习功能

全方位无盲点监视, 定位精度0.1°

sony,lg,hitachi等各种规格摄像一体机芯自动适应

适用环境：具有 a、 b、 c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、天然气站、煤气站、花炮生产、粮食加工储存等。多协议控制，预置位可达128个，防雷击、防信号浪涌、多条扫描模式，具有捕捉目标准确，速度级别多的特点，适用于各种面积区域活动目标的监控。

型号/电视制式	rfb50-ex pal/ntsc
防爆标志	exdiibt6/exdiict6 ip66
水平转动角度	360 ° 连续转动
垂直转动角度	0 ° ~ 90 ° ， 180 ° 自动翻转
水平转动速度	0.1 ° /s ~ 240 ° /s平滑变速
垂直转动速度	0.1 ° /s ~ 120 ° /s平滑变速
电机特性	高扭矩mae精密步进电机
传动结构	高强度铝合金ly12齿轮配装精密同步皮带
预置位数量	128个
预置位精度	± 0.1 °
通讯方式	rs485
通讯速率	2400(默认) / 4800 / 9600 / 19200 bps
通讯协议	包括pelco-d/p协议在内的多种协议(默认p-d)

地址范围	0 ~ 255
视频输出	1.0 ± 0.2vp-p / 75
供电电压	ac24v
工作电流	2000ma
环境温度	-25 ~ 60 (环境低于-30 可选配温控装置)
大气压力	86~106kpa
相对湿度	95%rh (+25)
电气连接	复合电缆输出
安装方式	壁式安装或顶式安装
出线孔规格	g 1/2 " * 1个
外形尺寸	¢ 217 x 264(高)
重量	10kg
机芯	sony fcb-ex480cp (客户可不选或选其他机芯)
图象传感器	1/4 ' sony exview had ccd
有效像素	752(h)x582(v)
解析度	480 tvline

最低照度	0.01lux
镜头变倍	18xzoomf=4.1~73.8mm(f1.4~f3.0)
数字变倍	12x
视场角	48 ° (wide)~2.7 ° (tele)
最短物距	35mm(wide)~800mm(tele)
同步系统	内/外同步 (v-lock)
信噪比	approx 50db
电子快门	1s ~ 1/10000s
白平衡	auto/manual/indoor/outdoor/onepush/atw
增益	auto/manual
ae控制	auto/manual
ev补偿	-10.5db~10.5db
逆光补偿	on/off/adjust
聚焦方式	auto/manual