

CMD型柴油雷达液位计

产品名称	CMD型柴油雷达液位计
公司名称	西安创名电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区兴庆中路1号翠庭大厦1幢2505号房
联系电话	029-83298870 13379059003

产品详情

cmd型柴油雷达液位计

该系列雷达液位计主要用于：水泥、煤、焦炭、矿石、石油、化工、食品等行业。该系列雷达液位计具有精度高、稳定性好、安装方便、维护简单等特点。该系列雷达液位计适用于各种恶劣工况，如高温、高压、腐蚀性介质等。该系列雷达液位计具有多种安装方式，如顶装、侧装、壁挂等。该系列雷达液位计具有多种信号输出方式，如4-20mA、RS485、HART等。该系列雷达液位计具有多种量程，如0-20米、0-30米、0-40米等。该系列雷达液位计具有多种精度，如±0.1%、±0.2%、±0.3%等。该系列雷达液位计具有多种分辨率，如1mm、2mm、3mm等。该系列雷达液位计具有多种重复性，如±3mm、±5mm、±10mm等。该系列雷达液位计具有多种频率范围，如100MHz-1.8GHz、24GHz-80GHz等。该系列雷达液位计具有多种防爆防护等级，如Exd II BT4/IP68、Exd II BT4/IP66等。该系列雷达液位计具有多种信号输出，如4...20mA/hart(两线)、4...20mA/hart(三线)、4...20mA/hart(四线)等。

cmd60系列导波雷达物位仪表

类别	cmd61	cmd62	
应用	液体、固体小颗粒及粉体	液体、固体小颗粒及粉体	
测量范围	20米（可扩展至30米）	6米	
过程连接	螺纹、法兰	螺纹、法兰	螺
过程温度	-20-220	-20-220	-
过程压力	-1.0-40bar	-1.0-40bar	-
精度	< 0.1%	< 0.1%	
分辨率	1mm	1mm	
重复性	± 3mm	± 3mm	
频率范围	100mhz-1.8ghz	100mhz-1.8ghz	100
防爆防护等级	exd ii bt4/ip68	exd ii bt4/ip68	exd
信号输出	4...20ma/hart(两线)	4...20ma/hart(两线)	4...20

该系列雷达液位计具有多种安装方式，如顶装、侧装、壁挂等。该系列雷达液位计具有多种信号输出方式，如4-20mA、RS485、HART等。该系列雷达液位计具有多种量程，如0-20米、0-30米、0-40米等。该系列雷达液位计具有多种精度，如±0.1%、±0.2%、±0.3%等。该系列雷达液位计具有多种分辨率，如1mm、2mm、3mm等。该系列雷达液位计具有多种重复性，如±3mm、±5mm、±10mm等。该系列雷达液位计具有多种频率范围，如100MHz-1.8GHz、24GHz-80GHz等。该系列雷达液位计具有多种防爆防护等级，如Exd II BT4/IP68、Exd II BT4/IP66等。该系列雷达液位计具有多种信号输出，如4...20mA/hart(两线)、4...20mA/hart(三线)、4...20mA/hart(四线)等。