

南宁人行通道闸机，三辊闸红昌科技门禁系统

产品名称	南宁人行通道闸机，三辊闸红昌科技门禁系统
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌交通科技有限公司是通道闸机，出入口控制机，一卡通管理系统的专业性企业，产品深受新老客户喜爱，同时我们也期待与您的合作。下面人行通道闸机三辊闸描述：

名称：人行通道闸机三辊闸 颜色：不锈钢本色

人行通道闸三辊闸功能： 防反冲：如行人从相反方向进入通道，立刻锁住；

有效的防尾随功能，非常有效防止一次过多人的情况；

多种工作模式：可单或双向读卡、指纹或人脸识别；可单向或双向通行；

断电落杆，通电手动上杆功能，在紧急情况时可快速控制落杆，组织人员疏散；

液压减震器可自由调节人行通道闸回位，减小闸机工作噪音，加快过人速度，防止打伤行人； 标准

开关信号输入：可外接条形码系统、id/ici门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式控制三辊闸运

行； 有统一、标准的对外接口，可与多种读写设备相接，便于系统集成，并可通过计算机系统实现远

程控制与管理； 有自动复位功能：当读卡、指纹或人脸识别后，如通行者在规定时间未通行，系统将

自动取消本次通行权限，限制通行时间可按需设定。 人行通道闸可与其他门禁产品配合使用。

人行通道闸机三辊闸技术参考：

尺寸：w2500* l1400*h2300(mm)（尺寸大小可根据客户需求定制）

通行方向：单向、双向（可选），具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡限流,也可一边读卡、另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行

通讯接口：标准rs485接口，距离 1200米

输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽 100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流 10ma

三辊闸工作电源: ac220v ± 10%

电源供应器: ac220v \pm 10% dc24v3a \pm 10% dc12v3a \pm 10%

工作环境：室内、室外(阴棚)

温度：-10 ~ 50 相对湿度： 90%，不凝露湿度：5% --- 90%

开关时间：1秒

通行速度：30人/分钟

故障状态: 断电自由通行/断电锁死

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

人行通道闸包装：木箱

红昌交通科技还经营停车场设备，交通安全设施，如减速带、道闸、岗亭、护栏、等产品，如需了解更多详情信息欢迎进入公司网站阅览或电话联系我们。网址：<http://www.gxhc18.com>

联系人：13471156598、0771-6737381（陈小姐）