

固定式 高压开关柜

产品名称	固定式 高压开关柜
公司名称	乐清市长顺电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长顺电气 型号:固定式 高压开关柜
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇七里港曹田前
联系电话	0577-61675263 15057773198

产品详情

固定式高压开关柜设备是根据gb3906—91《335kv交流金属封闭开关设备》进行设计。其外壳符合gb 4208—93规定的ip2x防护等级。固定式高压开关柜是3、6、10kv三相交流50hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。固定式高压开关柜常用型号有gg、xgn等产品系列,以下以xgn产品为例说明固定式开关柜的安装与调试。1.xgn系列产品结构及其操作原理1.1产品结构xgn开关柜为积木式金属封闭箱式结构,柜体骨架由角钢焊接而成。柜内分为断路器室、母线室、电缆室、仪表室,室与室之间用金属钢板隔开。

固定式高压开关柜工作条件

- 1、海拔高度不超过1000m
- 2、周围介质温度不高于40 不低于-5 日温差为15
- 3、相对湿度不超过85% 24 时
- 4、没有导电尘埃及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体场所
- 5、没有爆炸危险的场所

6、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜不超过5。的场所 a.使用条件与上述不同者由用户与制造厂协商

固定式高压开关柜技术数据

高压柜所装配的一次元件包括真空断路器、六氟化硫断路器、操动机构、电流互感器、隔离开关、电压互感器、熔断器、阻存吸收装置、避雷器、电力变压器等。在本产品的装置条件下仍满足各自产品的技术性能。