

FZN25-12户内真空负荷开关

产品名称	FZN25-12户内真空负荷开关
公司名称	乐清市长顺电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长顺电气 型号:FZN25-12
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇七里港曹田前
联系电话	0577-61675263 15057773198

产品详情

fzn25-12系列户内高压真空负荷开关说明:产品概述 fn25-12d/630-20型交流高压负荷开关是三相交流50hz,额定电压12kv的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场所,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操作机构,便于实现电力系统的三遥控要求。 fn25-12d/t12531.5型交流高压真空负荷开关——熔断器组合电器是三相交流50hz,额定电压12kv的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场所,作负荷控制和短路保护之用。配装的接地开关,可以承受短路电流。操作机构可手动和电动,便于实现电力系统的三遥控要求。 fn25-12d、fzrn25-12d型负荷开关和组合电器适用于三相环网或终端供电的市区配电站和工业用电设备中,作负荷控制和短路保护用。由于组合电器对变压器等电器设备的保护作用比断路器更可靠,更经济,特别适用于环网、双辐射供电单元和箱式变电站。技术参数 序号 项目 单位 参数 fn25-12d/t630-20 fn25-12dr/t100-31.5 1 额定电压 kv 12 2 额定频率 hz 15 3 额定电流 a 630 100 4 额定绝缘水平 1min工频耐受电压(有效值) kv 灭弧室断口30;对地及相间42;隔离断口48 雷电冲击耐受电压(峰值) kv 对地及相间75;隔离断口85 5 额定动稳定电流(峰值) ka 50 6 4s热稳定电流 ka 20 7 额定有功负载开断电流 a 630 8 额定闭环开断电流 a 630 9 额定电缆充电开断电流 a 10 10 额定开断空载变压器容量 kva 1600 11 额定转移电流 a 2000 12 熔断器型号 sdlaj-12, sflaj-12 13 撞击器输出能量 j 2-5(中等) 14 额定短路关合电流 ka 50 15 接地开关额定动稳定电流(峰值) ka 50 16 接地开关2s热稳定电流 ka 20 17 辅助回路额定电压 v ac dc220 ac dc110 18 机构寿命 次 10000 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如fzn25-12系列户内高压真空负荷开关价格、fzn25-12系列户内高压真空负荷开关规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!