

# 数控外圆磨床

产品名称	数控外圆磨床
公司名称	芜湖骏鼎机电设备销售有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:自主品牌 型号:MK1320
公司地址	芜湖县城关芜湖北路52号
联系电话	15555301578

## 产品详情

技术参数：

	mk1320a	mk1320cnc	
主要规格	磨削直径范围	8~200mm	8~200mm
	最大磨削长度	500mm	500mm
	顶尖距	500mm	500mm
	中心高	125mm	125mm
	最大工件重量	50kg	50kg
	机床外廓尺寸（长×宽×高）	2460mm×1265mm×2075mm	2460mm×1265mm×5mm
	机床重量		
工作台	最小进给量	0.0005mm	0.0005mm
	上台面最大回转角度	-7°~+7°	-7°~+7°
砂轮架	最小进给量	0.0005mm	0.0005mm
	主轴转速	1500r/min	1500r/min
	砂轮线速度	35m/s	35m/s
	最大砂轮尺寸	400×40×203	400×40×
头架	主轴转速	40~500r/min无极变速	40~500r/min无
	主轴锥孔的莫氏锥度	3号	3号
	头架卡盘直径（选配）	125mm	125mm

尾架	顶尖套筒的莫氏锥度	3号	3号
液压系统	系统的工作压力	0.8~1 mpa	0.8~1 mpa
	液压泵的流量	16l/min	16l/min
	液压泵的压力	1.5 mpa	1.5 mpa
冷却系统	水泵流量	45 l/min	45 l/min
电气系统	电源电压	380v	380v
	电源频率	50 hz	50 hz
	砂轮电机功率	4 kw	4 kw
	电机总容量	10 kw	10 kw
工作精度	圆度	0.002mm	0.002mm
	表面粗糙度ra	0.4~0.8 $\mu$ m	0.4~0.8 $\mu$ m
	数控定位精度横向 ( x )	0.01mm	0.01mm
	数控定位精度纵向 ( z )	0.02mm	0.02mm
	重复定位精度横向 ( x )	0.006mmmm	0.006mmmm
	重复定位精度纵向 ( z )	0.01mm	0.01mm
防护等级		简易防护	全封闭式防护