

产品特性：

网片无边框，横向轧弯加强，在保证结构强度的前提下，降低了产品成本；横向轧弯加强，保证一定强度的前提下，降低成本；

立柱特殊制作，与网片连接无须任何连接件，立柱顶部按有防雨帽，安装方便快捷，外形美观；专用立柱，安装方便，无须任何连接件，连接牢固；

产品表面处理采用比较亮丽的颜色，在起到很好的隔离防护前提下给人以视觉美感；

立柱固定在深埋式水泥地基础，增加了隔离网的结构强度与抗风能力；

产品名称：车间隔离网 仓库隔离网 仓库分隔网

产品规格：（供参考）

隔离高度	立柱间距	钢丝直径	网孔大小	立柱大小	边框大小	表面处理	抗冲击强度
2.5m	2.0m	4.5mm	50*50mm	50*50*2.0mm	20*30*1.5mm	高防锈pvc 镀膜处理	380j/m2
按要求定做	按要求定做	按要求定做	按要求定做	按要求定做	按要求定做		

产品特性：

隔离网外观颜色采用蓝白相间，清新，美观大方；

框架隔离，产品的结构强度增加，提高了产品的抗风能力；

安装便捷、对环境无二次污染，造价低廉，可重复利用；

自由划分区域，通透性好，便于监管；

网门装有脚轮，推拉、移动非常方便；

缩小网门间距，安装简便，便于设立进出口，可自由划分区域；

安装不破坏地面，环保产品，可重复使用；

网门之间使用连接片连接，连接牢固、稳定；

立柱直接打膨胀丝直接与水泥地面连接，安装便捷、对环境无二次污染，造价低廉，可重复利用；

网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接，角度可任意调整，区域划分不受限制，监管方便；

网面平整张力极好，耐冲击、耐碰撞不易发生变形，轻盈美观实用与网柱连接十分紧凑。

网面平整张力极好，耐冲击、耐碰撞不易发生变形，轻盈美观实用与网柱连接十分紧凑，整体感好；

网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接，角度可任意调整，区域划分不受限制，监管方便；

立柱直接打膨胀丝直接与水泥地面连接，安装便捷、对环境无二次污染，造价低廉，可重复利用；

隔离高度较高，采用上下两片叠装隔离，保证隔离网的整体结构强度；

框架隔离，进一步加强了隔离网的稳固性；

钢丝网孔为斜方孔加密，防护强度很高，有很强的抗剪切、放攀爬特性，

佛山厂房厂区隔离防护网 | 佛山物流仓库隔离网

世创网业秉承“自强不息、勇于超越”的企业精神，坚持“产品让用户感叹，价格让用户惊喜，服务让用户感动”的理念，让每一个用户都有一种感觉，世创公司的产品就是让人放心！在未来的发展中，世创网业将始终坚持“专业、诚信、创新、服务”的企业文化，实现永续经营，在专业化、国际化的道路上，不断超越.....

附：以上护栏网的具体规格及各项材料参数，都可根据您的需求（图纸）进行订做，或者根据具体的场地及用途由我司工程师提供适宜的解决方案！更多详情可进入[图纸下载中心](#)或致电我司产品专员。

咨询电话：15374053248 qq：943673383