

保定负载箱出租，雄县UPS电源租赁，电缆线租借

产品名称	保定负载箱出租，雄县UPS电源租赁，电缆线租借
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	260.00/月
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

保定负载箱出租，雄县UPS电源租赁，电缆线租借负载箱测试的具体内容

- 1、负载箱稳态测试:可加载额定值以内的任意功率，测量并显示发电机组稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间等参数。
- 2、负载箱一键式加减载:无论采用手动开关或软件控制时，均可先设置好功率值，再启动总加载开关，负载才会按预设值加载，从而避免功率调整过程中造成负载波动。
- 3、负载箱整定测试:通过100秒整定时间，可捕捉电压、频率整定最大值、最小值，并计算出相对的电压、频率整定上升、下降范围及调整率。
- 4、负载箱波动测试:通过60秒波动时间，可捕捉电压、频率波动最大b

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

值、最小值，并计算出稳态频率带、稳态电压偏差、电压调制、波动率、频率。

- 5、负载箱突加测试:采样间隔40ps，可捕捉负载突变时的瞬态电压、电流、频率最大值、最小值及恢复时间，并计算出突加瞬态电压偏差、瞬态频率差。

- 6、负载箱突卸测试:采样间隔40pus，可捕捉负载突变时的瞬态电压、电流、频率最大值、最小值及恢复时间，并计算出突减瞬态电压偏差、瞬态频率差。

UPS电源安装注意事项

1、安装位置的合理选择非常重要。货架上的物品必须通风良好，并远离水、易燃气体和腐蚀性物质。

环境温度保持在0到40度之间。假如在低温下拆开使用，水滴会凝结。一旦环境温度超过25度，电池的寿命每10度减半。

3.机架UPS电源不应放置在侧面，进出气孔应保持通畅;当负载连接到UPS时，要先关闭负载，然后连接连接，再依次打开负载。

4.安装环境尺寸应比机箱前、后、左、右、上尺寸大800mm以上，便于散热和日常维护;

5.不得将任何物品放置在架上UPS电源的顶部;设备前方及左右两侧必须留有足够的维护操作空间;

6.电池可以安装在一个特殊的电池柜里，这个电池柜应该靠近UPS。假如电池安装在架子上或安装在远离UPS的地方，则电池开关应尽可能靠近电池安装，接线距离应尽可能短。

7、规划好具体的路径，所有的通道都应该能够承受柜子的重量通过。所以在这个过程中，应该要检查一下走廊、电梯和斜坡，看看是否有死角等现象。同时，一旦电源准备好了，你也应该检查一下柜子里是否还有其他物品。