

92-005721-OX 模块PLC可编程

产品名称	92-005721-OX 模块PLC可编程
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

92-005721-OX 模块PLC可编程, 92-005721-OX,

凌华科技 (ADLINK Technology) 的嵌入式计算产品系列是专为不同工业应用而设计, 能够提供稳定、的边缘计算能力。这些产品包括嵌入式主板、单板计算机、边缘计算平台以及完整的嵌入式系统, 能够承受工业现场的苛刻环境。以下是凌华嵌入式计算产品的一些主要类别:

嵌入式主板

1. ****单板计算机 (SBC)****: 包括多种格式, 如PICMG 1.3、PC/104、EPIC、3.5英寸SBC等, 这些单板计算机提供紧凑、强大的计算能力, 适用于多种工业应用。
2. ****COM Express****: 计算机模块化产品系列, 包括基于不同尺寸和性能的各型号, 如COM Express Mini、Compact和Basic, 它们提供高性能和低功耗的处理能力。
3. ****SMARC****: 这是一种小尺寸的通用模块化计算平台, 适用于需要低功耗和紧凑尺寸的应用。
4. ****ETX/XTX****: 提供传统的嵌入式应用模块。

这些主板可以配合不同的载板或客户自己设计的载板, 从而实现更灵活、更广泛的应用。

嵌入式系统

1. **工业计算机 (IPC)**: 包括工业系统、壁挂式系统等, 92-005721-OX提供各种形状和尺寸的嵌入式工业计算机, 适用于动态的和苛刻的工业环境。
2. **独立智能解决方案 (Standalone Solutions)**: 比如MICA (Mobile Industrial Computer on ARM), 这是一种基于ARM架构的移动工业计算平台, 适合机器人和移动应用。
3. **边缘AI平台**: 结合了AI推理能力的边缘计算平台, 为AIoT应用提供必要的计算资源。
4. **面板电脑和显示计算机**: 提供内嵌式显示屏的解决方案, 适合在工业应用中直观地显示和收集信息。
5. **无风扇系统**: 紧凑而无需风扇的嵌入式系统, 针对需要安静运行或对冷却条件有严格要求的应用。

应用特定系统

针对具体行业和市场领域的需求, 凌华提供定制的嵌入式系统, 如:

1. **机器视觉系统**: 用于自动化检查和处理的系统, 通常对摄像机、传感器和计算能力有特定要求。
2. **轨道交通**: 嵌入式系统92-005721-OX适合在火车、地铁和其他铁路应用中使用。
3. **设备**: 符合行业标准的系统, 用于各种检测和监控应用。
4. **军事和防务**: 符合严格军事标准的系统, 能够在恶劣的环境中保持可靠性。

这些嵌入式计算产品都能在宽温范围内工作, 并具有良好的防尘防震特性, 保证了它们能在工业环境中稳定运行。凌华科技也会提供长期供货保障和软件支持, 确保其解决方案能满足客户长期的需求。想要获取的产品信息和技术支持, 访问凌华或直接联系凌华科技的代表是一种很好的方式。

PCI-6036E;PCI-1602C; PXI-2533;MOS-4140D; PXIe-4080;NM-1E2W; LAM P/N 810-001984-002;PCIE-1761H; ADAM-3968/50;PXI-2593; PCA-6176;WS-503-E; PCIe-6537B;PCL-745; PCI-1706U;cDAQ-9134; 168-D006-04;PXI-6250; SGE2010P;USB-8476s; NI 9209;USB-9472; SPA-4XCT3/DS0;PCL-740; MIC-2610;ADAM-3112; WSX6624FXS;WS-SVC-CMM-24FXS; DVP-7035HE;METEOR2-MC/2 751-00; Y751-0301;SCXI-1104C; WS-X6316-GE-TX;WS-C2960S-24TS-L; WS-X6148A-GE-45AF;DVP-7621HE; PCLD-782B;MIC-3714; PCI-8511;PCI-1604C-AE; SLM2008PT;CB-50LP; ZDF系列多功能电磁阀则可通于气。液体。好订时告明介质状态, 安装用户就不必再调式。质温度不同规格产品, 否则线圈会烧掉, 密封件老化, 严重影响寿命。质粘度, 通常在5cSt以下。若超过此值, 口径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。口径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀, 压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作CDP。质若是定向流通, 且不允许倒流ZDFN和ZQDFN单需用双向流通, 请作特殊要求提出。6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。管道参数2.1根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。 , 用于一条管道向两条管道切换的, 小口径的选CA5和Z3F, 中等或大口径请选ZDFZ1/2。又如控制两条管道汇流的, 请选ZDFZ2/1等。2根据和阀门Kv值选定公称口径, 也可选同管道内径。请注意有的厂家未标有Kv值, 往往阀孔尺寸小于接口管径, 切不可贪图价低而误事。作压差低工作压差在.4Mpa以上是可选用间接先导式; 低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。环境条件3.1环境的高和低温度应选在允许范围之内, 如有超差需作特殊订货提出。2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合, 应选防水电磁阀。3环境中经常有振动, 颠簸和冲击等场合应选特殊品种, 船用电磁阀。有腐蚀性或性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀。境空间若受限制, 请选用多功能电磁阀, 因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。电源条件4.1根据供电电源种类, 分别选用交流和直流电磁阀。

[D15383-D 主板配件原装](#)