

大屏幕测温仪 金属熔炼测温仪 铜液测温仪

产品名称	大屏幕测温仪 金属熔炼测温仪 铜液测温仪
公司名称	南京联创分析仪器制造有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:联创 型号:W600
公司地址	江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路258号
联系电话	86-2557319096 13912915678

产品详情

W600大屏幕熔炼测温仪

一、应用领域

- 1、专门为冶炼、铸造等行业在熔炼过程中快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用温度测量仪器
- 2、仪器与相适应的热电偶配合可在钢液、铁液、铜液、铝液、锌液等多种熔炼场合进行快速精密测温

二、功能特点

- 1、采用5英寸大型显示器（字高128mm）显示，适合远距离读数
- 2、具有温度测成值自动保持，指示灯及电铃音响同步提示测温结束
- 3、断偶、超量程、电源欠压等报警提示
- 4、可权面监控现场操作，便于加强企业的内部管理
- 5、高速抗干扰工业单片机处理数据，具有及强的抗干扰能力，中频炉通电熔炼时无须断电便可在炉内进行测温
- 6、高精度高速A/D转换器，速度快，精度高

三、主要技术参数

1、测量范围和适用场合：

单铂铑KS-602，0~1750；钢、铁、铜、铝液测温

单铂铑KR-602 , 0 ~ 1750 ; 钢、铁、铜、铝液测温

双铂铑KB-602 , 500 ~ 1800 ; 高温钢液测温

钨铼KW-602 , 0 ~ 2000 ; 钢、铁液测温

镍铬-镍硅K , 0 ~ 1000 ; 铝、锌液测温

2、测量精度 : $\pm 0.2\% \pm 1$

3、分辨率 : 1

4、响应时间 : 1S

5、工作条件 : 温度0 ~ 50 ; 湿度5 ~ 80%RH

6、存贮条件 : 温度 - 20 ~ 60 ; 湿度5 ~ 90%RH

7、大屏幕外型尺寸 : 500 × 238 × 90 (mm)

8、配用热电偶 : S、 B、 W、 R、 K 五种热电偶同机可配

9、电源 : AC220V $\pm 10\%$ 50HZ

四、仪器的组成

1、大屏幕显示器 : 1台

2、测试杆 : 1套 (测试杆长度标配2.4m , 可定制 , 带线长15m)

3、电铃 : 1只

4、铜头 : 1只

5、电源线 : 1根

6、选配件 : 热电偶