

费斯托阀门 费斯托FESTO

产品名称	费斯托阀门 费斯托FESTO
公司名称	骏业（天津）国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:费斯托FESTO 型号:多种 材质:不锈钢
公司地址	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨五路92号207房间
联系电话	23397474 13622119668

产品详情

品牌	费斯托FESTO	型号	多种
材质	不锈钢	连接形式	卡套
结构形式	直通式隔膜阀	公称通径	DN6-100mm (mm)
适用介质	多种	驱动方式	多种
压力环境	适合任何环境	工作温度	根据行业为准
标准	德标	零部件及配件	按客户要求
用途	多种	类型(通道位置)	直通式

工作压力： 最大10kg

工作温度： 最大150

通径： 塑料阀体：dn6-100mm金属阀体：dn4-600mm

阀体材料： 塑料：abs,pvc-u,pp,pvdf,pfa金属：铸铁,球墨铸铁,衬pp,pfa或橡胶,铸钢,铜,不锈钢,材质316L、1.4435、1.4408。

隔膜材料： epdm,ptfe,hypaon,perbunan,viton®,silicone,tfm

接口方式： 塑料：对焊/对粘,活接螺套,内螺纹,法兰挤拧式金属：内螺纹,法兰,对焊,卡箍,活接螺套

驱动方式： 手动,气动/液压驱动,电动

阀体形式： 直通阀、t型阀（pvdf和不锈钢材质）多通道阀、罐底阀（不锈钢材质）

应用： 基于隔膜阀本身结构设计的原因,特适合于超纯介质或污染严重,十分粘稠的液体、气体、

腐蚀性或惰性介质,与控制设备相结合时,隔膜阀更能取代其它传统控制系统,尤其是适用于固体和易污染的惰性介质。

附：

用于控制超纯介质时请见：high purity-valves用于卫生级别要求时请见：阀门在生物制药,食品和生物技术中的应用。

塑料隔膜阀主要型号：617、677、613、693、610、667、600、690

金属隔膜阀主要型号：671、675、698、695、687、620