

盖米角座阀 盖米 金属角座阀554

产品名称	盖米角座阀 盖米 金属角座阀554
公司名称	骏业（天津）国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盖米 型号:金属角座阀554 材质:不锈钢
公司地址	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨五路92号207房间
联系电话	23397474 13622119668

产品详情

品牌	盖米	型号	金属角座阀554
材质	不锈钢	连接形式	螺纹
结构形式	屋式隔膜阀	公称通径	3-150（mm）
适用介质	洁净液体，气体，惰性的，弱腐蚀性介质，蒸汽	驱动方式	气动
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	德标		

品牌:德国盖米阀门公司gem ü

产地:德国

技术参数:

通径:dn 15—dn 80

执行机构:气动，常开（1），常闭（2），双作用（3）

控制介质:惰性气体，

气动头尺寸:

1: $\text{C } 60\text{mm}$

最大允许工作压力:20bar（公斤）（根据气动头尺寸和控制方式而定）

最高允许工作温度:180

最高允许环境温度:80

密封材质:聚四氟乙烯 (ptfе)

阀体材质: (316l) 不锈钢 (铸) , (316) 不锈钢 (铸) .

连接方式:对焊接口: din , sms 3008 , asme bpe , bs 4825部分1 , en iso 1127

螺纹连接:内螺纹din iso 228 , 内螺纹npt , 外螺纹din iso 228

标准型:带目测位置显示