

进口耐高温墨轮

产品名称	进口耐高温墨轮
公司名称	广州锐越嘉设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐嘉 型号:G 规格:36*32
公司地址	广州市黄埔区埔南路63号之中3号厂房
联系电话	020-26286045 13922404235

产品详情

热墨轮

使用场合: 固体热墨轮配套于墨轮打码机, 用于塑料薄膜、纸质等材料表面打印生产日期、批号等标识。具有价格低、使用方便、打印字迹清晰、不易脱落、快干、无油墨污染、附着力强、更换方便、打印次数多、无毒等优点, 与任何一种型号的打码机配套使用都可实现快速打印。

产品特点: 市面上目前使用成本最廉价的打码耗材, 打印次数多, 性价比优越; 食品、药品等行业专用打码耗材。

使用条件: 请根据承印材料材质的不同和所用墨轮打码设备可调温度范围的不同, 选择合适的热墨轮。打印时必须掌握打码设备的温度、压力的调整功能, 以展现最佳的打印效果。

常用颜色和规格: 锐嘉热墨轮常用颜色有黑色、白色、红色、橙色等, 还可根据客户要求提供不同颜色的产品; 常用规格有36mm (墨轮柱体直径) x 32mm(墨轮柱体高度)、40mm x 40mm
36mm x 45mm 40mm x 32mm 35mm x 32mm 36mm x 15mm 35mm x 16mm
36mm x 10mm 30mm x 24mm, 可根据客户要求提供其它产品规格。

产品类别及介绍

1.低温系列

推荐打印温度: 100 -140

打印字迹附着力较好, 耐擦、抗刮性能一般, 针对加热温度偏低的打码机, 建议设备的实际字粒加热温度应不低于90 。

2.中温系列

推荐打印温度：120 -160

打印字迹附着力佳，耐擦、抗刮性能好，可满足对附着力有较高要求，其设备温度又不高的客户；建议设备的实际字粒加热温度应不低于120 。

3.高温系列

打印字迹、附着力极佳，耐擦、抗刮性能良好，针对可加热温度较高的打码机；为了充分使用墨轮，建议设备的实际字粒加热温度不低于140 。

保存条件 常温下储存，防潮、防压、防晒，储存期为一年。

如有兴趣，价格面谈，请联系曹小姐，13922423197，020-87591869