

# TPU韩国SKS-190A代理商

产品名称	TPU韩国SKS-190A代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国SK代理商 型号:S-190A 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

产品详情

更新时间：2024-02-14

品牌/厂家：

牌号：S-190A

类型：正牌料

用途级别：注射级

产地：美国

熔体流动速率：10g/10ming/10min

密度：1.22 g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度：45.0 MPakg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度：31.0 MPakg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度：44%kg.cm/cm

断裂伸长率：700 %

成型收缩率 : 0.12%%

热变形温度 : 85

阻燃等级 : HB

# Lubrizol Estane S190A

## Thermoplastic Polyurethane

Thermoplastic Polyurethane (TPUR), Polyester Grade

Lubrizol (former Noveon)

产品说明 :

Type: Estane S190A is a Shore 92A, polyester based thermoplastic polyurethane (TPU). FDA approved (21 CFR 177.2600, 177.1680).

Uses: Injection Molding.

Availability: Asia

Information Provided by The Lubrizol Corporation

物性信息 :

比重	1.21 g/cc
线性成型收缩率	0.0090 cm/cm
肖氏硬度 (邵氏 D)	48
极限抗拉强度	49.0 MPa

抗张强度(屈服)	9.32 MPa
	18.6 MPa
伸长率 (断裂)	650 %
撕裂强度	137 kN/m
磨损	30
压缩yongjiu变形	15 %
	@Temperature 23.0 ° C, Time 79200 sec
	40 %
	@Temperature 70.0 ° C, Time 79200 sec
热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	110 ° C
热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	185 - 195 ° C
射嘴温度	190 - 205 ° C
模具温度	10.0 - 40.0 ° C

