

# 厦门同安区负载箱出租-活动专用-UPS电源租赁公司

产品名称	厦门同安区负载箱出租-活动专用-UPS电源租赁公司
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

厦门同安区负载箱出租-活动专用-UPS电源租赁公司2.RLC交流负载箱内置的阻性负载、感性负载及容性负载最小标准功率为0.001kVA，步进幅度0.001kVA，负荷功率连续可调。

3. RLC交流负载箱可以预先设置每一相计划加载R、L、C功率，具备自动加载测量。

4. RLC交流负载箱内置精密可编程RLC负载，是由连续可调电阻、电感、

电容负载系统、电气参数测试系统、自动控制系统、软件分析系统组成。5. RLC交流负载箱的RLC负载分别装有智能加载控制板，能根据主机的命

，加载每一相的各种RLC功率模块。

6. RLC交流负载箱内置有多通道的电气采集器，能够jingque测量三相

RLC各

个通道的电压、电流、有功功率、无功功率等电气参数。厦门同安区负载箱出租-活动专用-UPS电源租赁公司

7. 新型功耗组件，功率密度高，无红热现象，阻性负载采用合金电阻元件，

测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移。

## 8. RLC交流负载箱内置电容采用标准CBB电容元件满足线电压400V/50HZ

(相电压230V/50Hz)工况下0.001kvar功率调节要求，确保长时间加载

(3)其他特殊方法对于某些特殊的故障现象或故障点,用普通的方法较难排除,可利用一些特殊方法进行检查压缩。例如,一些冷焊、虚焊、触点磨损、氧化、锈蚀等引起的接触不良,易造成UPS设备运行时好时坏。当其出现异常时,检修人员检查压缩到那里,故障有可能突然消失,像这种间歇性的故障,一般用轻敲振动法检查比较奏效。轻敲振动法要注意敲击振动不能过重,对某一部分怀疑,不能因敲击该部而引起其他地方振动过大,更不能因敲击过重引发新的故障,只能适度地进行。敲击时,不能用金属物体,要防止刮痕或弓起短路。

UPS设备可能因环境温度的升高或设备内部本身工作温度的升高而导致系统运行出现故障,停机一段时间后,随着温度的降低而重新开机,设备又可正常工作。但随着工作温度的升高,设备又出现故障。像这类因温升而出现的异常现象,检修压缩方法就是采用局部加热法。局部加热法是指对设备进行排障压缩时,对某些有疑问的局部采用加热手段,人为使其升温来进行检查的方法。热源可以用安全加热体或电吹风等。局部加热时,如果系统出现故障,表明热性能已坏的那只元件就在加热区。局部加热时,对温度应适当控制,不能太低,低了效果差;也不能太高,过高易损坏元件,人为造成新故障。

电感检测,实现谐振及无功偏移调节的测试要求,满足防孤岛试验测试。15.RLC交流负载箱可以根据电网的频率,调整达到电网条件下的谐振频率,

满足并联RLC电路谐振时,电路消耗的感性无功与容性无功相等,此时并联RLC谐振电路相当于纯电阻电路。

16.主机采用电子电路控制,具有温度过热自动报警保护功能:由于特殊原因

出现过热、过流时,可自动切断负载。

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租,附近UPS不间断电源租赁出售,高压负载箱出租,高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁,高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

17.可选配功能:变压器输出的三相有功功率和无功功率测量功能,并能把测

得功率值自动预置到RLC的加载项上,按加载键,RLC负载能自动加载到相应值进行谐振状态的匹配。

18.RLC交流负载箱可选配功能 可以测量网侧电流波形、交流设备输出电流

波形监测,并可根据波形自动计算保护时间的功能。

19.RLC交流负载箱可以通过远程PC机设置相应的功率,任意组合、设定加

载RLC功率,即可远程控制并调节RLC功率,将测量数据上传到PC机