

自动供液FD-1600X不锈钢研磨机

产品名称	自动供液FD-1600X不锈钢研磨机
公司名称	深圳市方达研磨技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:方达 型号:FD-1600X
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路旭生实业梨园科技园B栋
联系电话	0755-36697113-806 18926019828

产品详情

这款研磨机产品能让表面去除氧化层，使不锈钢产品表面达到镜面，使不锈钢产品外观更好看，更卫生。
<http://www.ympgj.com/> <http://www.lapping.com.cn/>

fd-1600x导光板镜面研磨机,性能比高，安装维修方便,操作简单,安全可靠。

- 1、 不锈钢研磨机规格：450*600*1.5mm
- 2、 加工后要求：表面镜面效果、无划伤、无麻点、无料纹、不塌边、平行度保证在0.01mm以内。
- 3、 采用工艺：粗抛、精抛两道工艺。
- 4、 采用设备：fd-1600x研磨机。
- 5、 装夹方式：采用自动吸附的方式吸住导光板进行抛光。
- 6、 设备产能

1粗抛：一次可加工产品3件，加工时间120分钟（含装卸时间），每台机每天8小时可加工产品12件。

2粗抛垫：每张120元，可加工产品6片，

3粗抛液：每公斤115元，可加工产品3片，

4精抛：一次可加工产品3件，加工时间40分钟（含装卸时间），每台机每天8小时可加工产品36件。

5精抛垫：每张480元，可加工产品60片，

6精抛液：每公斤160元，可加工产品4片，

7、fd-1600x研磨机技术参数与工艺标准

- 1、设备重量：约3500kg
- 2、设备外形尺寸1900 × 2600 × 2000
- 3、设备功率：17kw三相380v
- 4、研磨盘转速：5-100转/分钟（变频调速）
- 5、工作工位：3个
- 6、贴片盘尺寸：900mm
- 7、研磨盘直径：1600mm
- 8、研磨液供给方式：自动供液
- 9、设备工作温度：35度以内