

夹胶防火玻璃 夹胶防火玻璃 恒业玻璃生产加工

产品名称	夹胶防火玻璃 夹胶防火玻璃 恒业玻璃生产加工
公司名称	云南恒业玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市富民县大营工业园区19号地块
联系电话	15087117772 15087117772

产品详情

根据GB15763.1—2009(《建筑用安全玻璃第I部分:防火玻璃》)的规定, A类、C类防火玻璃的耐火极限分为0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、3.0h五个等级。防火玻璃在进行耐火性能试验时应采用明火加热,使试件受到与实际火灾相似的火焰作用。试验炉内温度随时间而变化,其变化规律应满足函数关系:

$$T-T_0=345 \lg(8t+1)$$

式中:

T—升温到t时刻的平均炉温, ;

T₀—炉内的初始温度,应在5 -40 范围之内;

t—试验所经历的时间, min。

需要指出的是,当防火玻璃用于挡烟垂壁时,主要受热烟气影响,其耐火性能要求与标准耐火试验有一定区别,夹胶防火玻璃批发,一般要求按GB/T9978—2008《建筑构件耐火试验方法》规定的升温条件升温至620 ,并在620 ± 20 温度条件下保持30min时,防火玻璃挡烟垂壁应保持完整性不破坏。

公司有洛阳北玻平/弯钢化玻璃生产线2条、夹胶生产线1条,中空生产线2条,彩釉生产线1条,钢化玻璃年生产能力80万m²,夹胶防火玻璃报价,规模居云南省第三,员工100余人,拥有的水切割机,夹胶防火

玻璃，全自动打孔机等加工机械设备，有着多名丰富生产、销售经验的管理人员；公司是目前云南省较的综合玻璃深加工企业。欢迎您来电咨询！！

一、防火玻璃按结构可分为：

- 1、复合防火玻璃（以FFB表示）；
- 2、单片防火玻璃（以DFB表示）。

二、防火玻璃按耐火性能可分为：

- 1、隔热型防火玻璃（A类）
- 2、非隔热型防火玻璃（C类）

三、防火玻璃按耐火极限可分为五个等级：

0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。

公司有洛阳北玻平/弯钢化玻璃生产线2条、夹胶生产线1条，中空生产线2条，彩釉生产线1条，钢化玻璃年生产能力80万 m^2 ，规模居云南省第三，员工100余人，拥有的水切割机，全自动打孔机等加工机械设备，有着多名丰富生产、销售经验的管理人员；公司是目前云南省较的综合玻璃深加工企业。欢迎您来电咨询！！

防火玻璃是一种新型的建筑用功能材料，具有良好的透光性能和防火阻燃性能。它是由两层或两层以上玻璃用透明防胶粘结在一起制成的。平时它和普通玻璃一样是透明的，在遇火几分钟后，中间膜即开始膨胀发成很厚的像泡沫状的绝热层，这种绝热层能够阻止火焰蔓延和热传递，把火灾限制在着火点附近的小区域内，起到防火保护作用。

公司有洛阳北玻平/弯钢化玻璃生产线2条、夹胶生产线1条，中空生产线2条，夹胶防火玻璃经销商，彩釉生产线1条，钢化玻璃年生产能力80万 m^2 ，规模居云南省第三，员工100余人，拥有的水切割机，全自动打孔机等加工机械设备，有着多名丰富生产、销售经验的管理人员；公司是目前云南省较的综合玻璃深加工企业。欢迎您来电咨询！！

夹胶防火玻璃报价-夹胶防火玻璃-

恒业玻璃生产加工由云南恒业玻璃技术有限公司提供。云南恒业玻璃技术有限公司是云南昆明,建筑玻璃的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在恒业玻璃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创恒业玻璃更加美好的未来。

