## 德国HYDRO-BIOS公司多通道水样采集器

产品名称	德国HYDRO-BIOS公司多通道水样采集器
公司名称	青岛水德仪器有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	品牌:德国HYDRO-BIOS 型号:Slimline
公司地址	青岛市城阳区中城路345-2号海都商务中心910室
联系电话	0532-87761284 13061419380

## 产品详情

产品介绍 product description

名称: 德国hydro-bios公司多通道水样采集器slimline 类别: 水质采样器 型号: slimline

关键字: 多通道水样采集器,采水器,多瓶采水器 产品简介: 多通道水样采集器用于海洋水体分层采样,同时可多水质参数,包括温度、盐度、深度、溶解氧等参数 供应商: 青岛水德仪器有限公司

详细介绍

slimline多通道水样采集器/多瓶采水器/分层采水器 multi water sampler slimline 多通道水样采集器slimline是一款 mws 6的改进的轻便型多通道水样采集器,6个采样筒容量为11或3.51,具有直径小,质量轻的特点,甚至在小以很容易地操作。slimline装有一个马达驱动的自动释放装置,上面集成一个压力传感器,用来测量用户预设感器的测量范围可根据用户的工作要求进行选择。slimline最大工作深度6000米,标准配置3000米。slimline的消耗极少,并且可以在温度为-40 ~+85 的环境中正常工作。整套系统可以由甲板控制单元上的控制按钮控线实时采样;也可按照预先设定的采样深度间隔进行离线自容式采样。

## 马达单元

slimline多通道水样采集器俯视结构图 选配件: - ct-

组件,完全整合在多通道水样采集器的驱动单元上,由一个电导率传感器、一个温度传感器和一个电路板组各种参数的传感器,如温度、盐度、浊度、叶绿素等-容量16m为数据存储器技术参数:

尺寸	直径50cm,高度70cm,11型号直径65cm,高度75cm,3
空重	约30kg,带6个11采水瓶 约40kg,带6个3.51采水瓶
最大操作水深	标准配置:3000米;可选配置:6000米
阵列	不锈钢材质
马达单元	由钛制成,电池供电(3×dl123a/3v)
甲板控制单元	金属舱室;带一个控制采样器开关

的按钮;显示采样瓶序号、压力和 电池状态带发光二极管背景灯的液

晶显示屏;与pc机的接口为rs232;由85-260v交流

压力传感器 0.0-3000dbar ± 0.1%f.s.(标准)

多通道水样采集器slimline/多瓶采水器/分层采水器订购指南: 436 975 多通道水样采集器slimline

带微处理器和外置电池组的马达驱动单元; 集成压力传感器; 通过pc机控制的可编程式深度依赖性采样间隔; 16兆数据存储器;

带甲板控制单元; 配备6个容积为11的塑料水样采集器;

436 976 多通道水样采集器slimline

带微处理器和外置电池组的马达驱动单元; 集成压力传感器; 通过pc机控制的可编程式深度依赖性采样间隔; 16兆数据存储器;

带甲板控制单元; 配备6个容积为3.51的塑料水样采集器;

450 500 ct组件 电导传感器: 0~65ms/cm ± 0.01ms/cm

温度传感器:-2~32 ±0.005 监测频率:1hz