

# 建筑砂浆聚丙烯耐拉纤维 大城云翔

产品名称	建筑砂浆聚丙烯耐拉纤维 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

聚丙烯纤维的施工使用步骤：

聚丙烯纤维掺量一般范围：每立方混凝土中钢纤维的掺量范围在 0.6~0.9

- 公斤。增强、增韧、抗裂、抗渗、高强混凝土或喷射混凝土，可增加到 0.9~1.8 公斤。 1、据每次搅拌混凝土的方量，按照配合比要求（或建议掺量）正确计量每次加入纤维的重量。 2、砂石料准备好后，将纤维加入。建议使用强制式搅拌机。 3、将集料连同纤维一起加入搅拌机，但须注意应保证纤维加在集料之间，干拌 30 秒左右，加入水泥和水，湿拌 30 秒左右，使纤维充分分散。 4、搅拌完成后随机取样，如纤维已均匀分散成单丝，则混凝土可投入使用，如果仍有成束纤维则延长搅拌时间 20 - 30 秒，即可使用。 5、加入纤维的混凝土同普通混凝土施工及养护工艺\*相同。 6、砂浆建议使用单丝纤维，每方砂浆掺量为：0.9-1.2kg  
混凝土建议使用网状纤维，每方混凝土掺量为：0.9-1.8kg