

雷击浪涌发生器租赁，用于模拟间接雷击，符合标准IEC61000-4-5，上海精汐供

产品名称	雷击浪涌发生器租赁，用于模拟间接雷击，符合标准IEC61000-4-5，上海精汐供
公司名称	上海精汐电子科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:杭州远方 型号:EMS61000-5A 脉冲电压峰值（开路）:7KV
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	18717890304 18717890304

产品详情

雷击浪涌发生器租赁，用于模拟间接雷击，符合标准IEC61000-4-5，上海精汐供

EMS61000-5A 智能型雷击浪涌发生器

产品描述 EMS61000-雷击浪涌发生器是用于模拟间接雷击，产生量（高电压、大电流）浪涌的仪器，完全符合IEC（电工委员会）标准IEC61000-4-5，

及欧洲电气标准（EN61000-4-5），以及标准（GB/T17626.5）。内置单相CDN、可自动切换差模/共模测试及浪涌路径；具备浪涌电压峰值、

电流峰值测量及阈值设置功能，便于判断试品失效；内置浪涌电压、电流差分探头，提供波形观测端，便于实时监测；内置IEC标准测试等级，

可编程30组记忆；提供软件测试平台试验操作方便快捷。

适用于照明电器、电子线路和设备的雷击浪涌试验。技术参数

型号	EMS61000-5A雷击浪涌发生器
脉冲电压峰值（开路）	0.5~7.0kV \pm 10%（10kV；15kV；20kV）
脉冲电流峰值（短路）	250A~3500A \pm 10%（5KA；7.5KA；10KA）
输出波形	标准组合波：电压波1.2/50s、电流波8/20s
脉冲磁场功能	脉冲磁场波（选配）：电流波6.4/16s

试验负载阻抗	2 /12 自动切换或手动可选
被试设备电源内置单相耦合/去耦网络	交流AC：0~260V（50Hz/60Hz）MAX允许持续电流20A 直流DC：0~220V，MAX持续电流20A（可根据产品规格选择耦合去耦网络）
通讯功能	RJ45通讯接口，可实施远程控制

一、上海精汐电子[仪器租赁](#)品牌：

二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：

示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，矢量网络分析仪器计等

三、上海精汐电子仪表租赁优点：

- 1.解决应对短期研发生产测试需要
- 2.降低生产研发投资风险
- 3.应付不可预期的生产研发订单
- 4.无需投入大量的资金

四、上海精汐电子仪表租赁的优势：

- 1.免费送货（仅支持小件）：上海精汐电子科技提供免费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄（仅支持小件）；
- 2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪器价值给予不同的优惠；
- 3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导；
- 4.退换货便利：
 - (1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货；
 - (2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿。

五、[上海精汐电子租赁](#)流程：

- 1、客户询问、官网、微信留言
- 2、协助客户选择设备及配置
- 3、租金可跟据租期长短给予不同优惠
- 4、达成合作意向,签署租赁合同

5、免费送货上门（仅支持小件）

6、按客户要求调试仪器及进行技术指导

您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。