

旋转式波纹补偿器的用途

产品名称	旋转式波纹补偿器的用途
公司名称	河南建昊管道设备制造有限公司
价格	40.00/件
规格参数	建昊:1 dn100:1 巩义市西村镇:1
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	18569906073

产品详情

旋转球形补偿器主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移，该补偿器应成对使用，单台使用没有补偿能力，但它可作管道万向接头使用。

金属软管接头是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。

防水套管是管道穿过铁道、马路、街道等处，为防止管道受荷载被压坏，而在管道外部设置保护性套管，如:大口径混凝土管道，大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上，造成管道破损，而采取的措施。

伸缩接头是指管路补偿接头，是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，分为AY型压盖式伸缩接头，AF型法兰式松套伸缩接头，BF型单法兰限位伸缩接头，B2F型双法兰限位伸缩接头，BY型压盖松套限位伸缩接头，CF单法兰传力接头，C2F双法兰传力接头等。

传力接头又叫、伸缩节、补偿器、伸缩器、伸缩接头。可分为C2F型双法兰传力接头、CF型单法兰传力接头、CC2F型可拆式传力接头。由本体，密封圈，压盖，伸缩短管等主要部分组成。是泵、阀门等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一个整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率，而且对泵、阀门等设备起到一定保护作用