

玻璃板液位计

产品名称	玻璃板液位计
公司名称	苏州雷宁自动化仪表有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:雷宁
公司地址	苏州市张家港市保税区
联系电话	0512-35025861 18015689680

产品详情

产品介绍：

该产品应用十分广泛，适用于玻璃及有色且对碳钢，1cr18ni9ti.304.316l等腐蚀许可的各种介质，如多种水，液化气，油品等。98%浓硫酸，碱盐溶液及多种有机化合物。

概述 hg5型玻璃板液位计适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀内装有安全钢球，当玻璃意外破损时，钢球能在容器内压力的作用下，自动关闭液流通道，以防止液体继续外流。根据连通器原理，将容器内介质液位引至外部玻璃板液位计，并从透明玻璃表面读得液位实际高度。仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环，故密封性能更佳。主要技术参数

测量范围（安装中心距l mm）：300，500，800，1100，1400，1700；

公称压力：2.5、4.0、6.4、10.0、16.0mpa；工作温度：-20~520

钢球自动关闭压力：0.2 mpa；伴热蒸汽压力：0.6 mpa；

伴热蒸汽夹套接头：g 1/2"（外螺纹）；接液材质：碳钢或1cr18ni9ti

连接法兰：jb/t82.2-94，dn20 pn4.0凸面法兰；

若采用其他法兰标准(如gb、ansi、hgj)请用户在订货时注明。使用须知：仪表安装结束，投入运行时，应缓慢打开阀门将阀门手轮转一圈，然后保持5分钟左右，再慢慢全开阀门。当检修装配玻璃板，在旋紧螺栓时，要密切注意玻璃受力不均而破碎。螺栓须严格按照交叉式地，分多次用公斤扳手加紧玻璃板。订货须知 1.产品型号与名称 2.中心距长度（mm） 3.公称通径dn(mm) 4.公称压力（mpa） 5.密封形式 6.接液材质 7.介质名称或密度 8.工作温度范围 9.配套附件,远传液位变送及液位报警开关 10.伴热选择：电伴热、夹套（气、水、真空）伴热或隔热 11.是否配备紧固件

注：价格需要根据多种参数来决定，所以这里给不了具体价格，如需要，可以发旺旺，随时在线,欢迎洽谈。

创新，创造。打造仪器仪表第一品牌！

联系人：姜工

联系电话：18015689680 0512-35025861

传真：0512-35025862

qq:599492626

网址：www.raylink.cn