

人造草坪 高仿真运动草皮 足球场草坪

产品名称	人造草坪 高仿真运动草皮 足球场草坪
公司名称	青岛博翔远人造草坪公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:博翔远 型号:001
公司地址	青岛市南区中山路10号1902-1906室
联系电话	0532-88716517 13687662011

产品详情

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新pvc加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。博翔远牌人造草坪特点：
 - 1、有较好的弹性和足够的缓冲力。
 - 2、透气透水。
 - 3、大大降低维护费用，尤其是符合城市节水要求。
 - 4、符合环保要求，草坪层可以回收再利用。
 - 5、增加运动面积，降低操场上的噪音，且具有减震、减压的作用。
 - 6、符合开放式教学的要求。
 - 7、使用银白色的石英砂或彩砂填充，使学生运动时不至于弄脏衣服和环境，且操场上的所有标线全部采用直接编织，不再为频繁划线而苦恼。
 - 8、经济实用，一次投入可保证七年以上的使用寿命，几乎无后续维修费用。
 - 9、施工安装期短，见效快。人造草坪适用范围：足球场、网球场、篮球场、高尔夫球场、曲棍球场、建筑屋顶、游泳池、庭院、托儿所、宾馆、田径地等多种场合。