

上海纽普兰暗杆信号闸阀

产品名称	上海纽普兰暗杆信号闸阀
公司名称	上海纽普兰阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纽普兰 型号:FSX
公司地址	上海市嘉定区华亭工业区华高路 1555 号纽普兰阀门工业区
联系电话	021-51098652 13370272016

产品详情

暗杆信号闸阀

当前位置：上海纽普兰阀门有限公司首页 >> 产品展示 >> 消防专用阀门 >> 消防专用闸阀 >> 暗杆信号闸阀

	产品名称：	暗杆信号闸阀
	产品型号：	fsx
	产品口径：	dn40-500
	产品压力：	0.6~10.0mpa
	产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等
	产品简介：	我公司专业生产，制造标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。上海纽普兰阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。
	联系电话：	021-51098652

产品详情

暗杆信号闸阀概述：

暗杆信号闸阀具有阀门启闭电信号远距离显示能以低压24v供电，当阀门被关闭25%（全开度1/4）时，阀门被关闭的信号即可传递到控制中心。此信号阀系我厂专门为消防自动喷水灭火系统研制开发的配套产品，产品细家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心检验合格，并经消防局许可生产。目前已通过部级产品鉴定，誉为填补国内空白，可代替进口的国内领先产品。

该产品为消防用水提供了安全保障，也必须将进一步提高高层建筑自动喷水灭火系统工作的可靠性。

结构特点及工作原理： fsx型暗杆信号闸阀是在特制手动暗杆闸阀的基础上加设电信号装置而成。阀门除了按国家标准设计制造外，并按此阀在自动喷水灭火器系统安装及使用特点，采用不锈钢精磨阀杆及便于维护的四氟u型密封，并增设了独特的o型圈阀杆上密封（倒密封）结构，能确保阀门长期处于常开状态下，阀杆不渗漏，有利于吊顶中安装使用。电信号装置为全密封精密机电盒式结构，盒内采用不锈钢机件及进口电气元件装置于操作手轮下方不易被碰撞的阀体压盖上，内设微动形状及推动机构，以齿轮与回定在闸阀启闭位置的“通”“断”电信号。