

上海纽普兰板式球阀

产品名称	上海纽普兰板式球阀
公司名称	上海纽普兰阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纽普兰 型号:KHP、PKH
公司地址	上海市嘉定区华亭工业区华高路 1555 号纽普兰阀门工业区
联系电话	021-51098652 13370272016

产品详情

板式球阀

当前位置：上海纽普兰阀门有限公司首页 >> 产品展示 >> 液压阀门 >> 液压球阀 >> 板式球阀

	产品名称：	板式球阀
	产品型号：	khp、pkh
	产品口径：	dn6-50
	产品压力：	1.0-50.0mpa
	产品材质：	铸钢、不锈钢等
	产品简介：	制造标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。上海纽普兰阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。
联系电话：	021-51098652	

产品详情

khp(pkh)系列板式球阀

图形符号 型号说明 系列代号：khp (pkh) 系列板式球阀

公称通径：6、10、16、20、25、32、40、50mm 阀体材料：1-钢 球体材料：1-钢、2-黄铜

工作温度：1、-25 ~ +100 2、-30 ~ +170 其他密封：2-丁晴橡胶、4-氟橡胶

手柄形式：01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸铝直柄04-铸铝曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄

设计序号：由生产商定 外形尺寸 尺寸表

筒略型号	dn	lw	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	b	b1
kh p-0 6	06	06	64	8.5	17.5	59	25	8.5	35	35	40	27
kh p-1 0	10	9.5	77	7.5	27.5	70	29	10	44	55	55	40
kh p-1 6	16	16	110	8.5	41.5	100	43	17	58	83	60	45
kh p-2 0	20	20	126	10	48.5	117	54	20	69	97	70	51
kh p-2 5	25	23.5	145	10	57.5	135	64.5	24	81	115	80	60
kh p-3 2	32	30	177	12	68	165	75.5	29	96	136	100	78
kh p-4 0	40	38	200	30	56	185	80	30	112	112	130	95
kh p-5 0	50	48	245	38	68	220	106	38	136	136	149	112
筒略	sw1	sw2	h	h1	h2	d	d1	d2	d3	a	s	o形

型号												圈
kh p-0 6	09	22	37. 5	30	7	6.6	11	6	11. 7	1.6	23	8× 2
kh p-1 0	09	30	58	40	8.5	9	13	9.5	15	2	31	10 ×2 .6
kh p-1 6	09	41	72. 5	52	11	9	13	16	25	2	43	20. 29 ×2 .62
kh p-2 0	12	41	88. 5	60	11	10. 5	16. 5	20	30	2.5	50	23. 39 ×3 .53
kh p-2 5	12	46	97. 5	65	11	10. 5	17	23. 5	35	2.5	55	28. 17 ×3 .53
kh p-3 2	14	55	118 .5	80	12	13	19	30	40	2.5	67	32. 92 ×3 .53
kh p-4 0	14	65	118 .5	93	12	17	25	38	48	3	77	42 ×3 .5
kh p-5 0	14	/	129	110	12	22	33	48	55. 4	2.9	88. 5	49 ×3 .5
简略型 号	内六角螺 栓din912		扭矩 nm (摩擦系数 $\mu=0.14$ 时)									
khp-06	m6-10.9		13									
khp-10	m8-10.9		30									

khp-16	m8-12.9	35
khp-20	m8-12.9	60
khp-25	m10-12.9	60
khp-32	m12-12.9	110
khp-40	m16-12.9	300
khp-50	m20-12.9	600