

# 湖南防雷器厂家,电梯专用防雷器,电梯雷电矢量控制箱,长沙防雷公司

产品名称	湖南防雷器厂家,电梯专用防雷器,电梯雷电矢量控制箱,长沙防雷公司
公司名称	长沙雷控科技有限公司
价格	2.80/平方米
规格参数	服务类型:防雷服务一条龙,省心省力。 服务年限:专注防雷20年 服务范围:第1、2、3类防雷建筑物
公司地址	长沙市雨花区金海路128号
联系电话	18627564990 18627564990

## 产品详情

长沙防雷公司、湖南防雷接地网公司、长沙避雷针安装公司、长沙防雷接地施工公司、避雷塔安装、机房防雷防静电接地

公司列电梯雷电矢量控制箱适合TT、IT、TN-C、TN-C-S等各种电网制式的电梯电源系统。该系列电梯雷电矢量控制箱并联安装在电源线路上,不影响电源线路的正常工作;工作状态指示灯,用于指示防雷器的工作状态;雷电计数器,方便用户了解线路遭受雷电入侵的频次。

### 应用范围

主要适用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、办公楼、商住楼等的电梯防雷,防止雷击产生的脉冲浪涌及瞬间过电压对电梯设备造成损害

### 技术参数

名称	电梯专用雷电矢量控制箱		
产品编码	X15-01	X15-02	D13-0
型号	KBT-DT	KBT-DT	KBT-D
规格	60	40	40

保护级别	第二级	第三级	
试验类别	T2( 级)	T2( 级)	
额定工作电压Un ( V )	AC220/380	AC220/380	AC220/380
ZUI大持续工作电压Uc ( V )	385	320	385
标称放电电流In ( kA )	60	40	40
ZUI大放电电流Imax ( kA )	120	60	80
电压保护水平Up ( kV )	2.5	1.5	2.0
连接导线标准 ( mm <sup>2</sup> )	4	2.5	2.5
接地线标准 ( mm <sup>2</sup> )	6	4	4
外形尺寸 ( mm )	380 × 286 × 100	334 × 214 × 76	72 × 66
推荐串联过流保护器	内置断路器	内置断路器	50A
安装方式	挂墙安装：开孔尺寸410 × 210mm, 开4个 10mm × 80孔	挂墙安装：开孔尺寸310 × 160mm, 开4个 6mm × 40孔	35
外壳防护等级	IP65	IP20	
指示灯及雷电计数器	带智能休眠功能的雷电计数、工作指示、故障指示		通
劣化指示	脱离器动作后，按读数按钮，指示灯红色显示		脱离器动
外壳材料	冷轧钢板，表面静电喷塑		
响应时间t ( ns )	< 25		
保护模式	L/N-PE		
外壳阻燃等级	UL94-V0		
接口类型	M5螺丝压接		
工作温度 ( )	-40 ~ +85		
参考标准	IEC61643-1:2005 GB18802.1-2011		