

# 临汾出售12年9成新江淮重工CPD20蓄电池叉车

产品名称	临汾出售12年9成新江淮重工CPD20蓄电池叉车
公司名称	中建集团上海有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:江淮重工CPD20蓄电池叉车 型号:江淮重工CPD20蓄电池叉车
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

## 产品详情

江淮重工cpd20蓄电池叉车

型号 cpd20

自重 4150kg

额定起重量 2000kg

货叉(长\*宽\*厚) 920\*122\*40 mm

载荷中心距 500mm

最大下降速度 空载 300 满载 600 mm/s

最大起升高度 3000mm

前悬距 490mm

货叉间距 245-1038 mm

门架倾角(前/后) 6°/12°

起升速度(空/满载) 430/280 mm/s

离地间隙 110 mm

自由起升高度 160 mm

蓄电池电压 48 v

蓄电池容量 620 ah

最大行使速度 11.5 km/h

最小转弯半径（外） 2320 mm

行走电机功率 8 kw

爬坡能力 10%

起升电机功率 8.6kw

长 3335mm

宽(外型) 1180mm

高(外型) 2180mm

门架高度 1995mm

前轮轮胎 7.00-12-12pr

后轮轮胎 18x7-8-14pr

作业时最大高度 3900mm

电控 ge/curtis/zapi

电动叉车的电池如何使用和保护。

- 1、经常检查每个单格电池的液面高度，及时适量添加去离子水或者蒸馏水。严禁添加任何密度的电解液，严禁缺液使用。
- 2、使用后及时充电，搁置时间不能超过2小时。
- 3、必须充足电，可通过充电机上的显示灯或者检测电解液密度来判断，即充满电时，电解液密度应在1.27g/cm<sup>3</sup>左右。
- 4、禁电池组过量放电使用，可通过叉车仪表器上的显示表或者检测电解液密度来判断，当仪表器灯显示到红线时或者电解液密度在1.13g/cm<sup>3</sup>左右时应停止使用，为电池充电。
- 5、严禁任何杂质进入电池内，每天都要为电池组保持清洁和干燥。
- 6、电池组及引出线如果是活接式，要经常检查保证连接可靠牢固。
- 7、充放电时严重禁明火靠近，以免发生爆炸事故。

8、严禁任何机械性损伤（外置物体对电池组的损伤）。

9、电池组的维护、操作及充放电的工作，必须是由经过专业培训的熟练人员或者是叉车司机来完成。严禁非专业人员及未成年人靠近，甚至操作使用电池组。