

宜昌出售10年7成新神钢SK200-8挖掘机

产品名称	宜昌出售10年7成新神钢SK200-8挖掘机
公司名称	中建集团上海有限公司
价格	238000.00/台
规格参数	品牌: 神钢SK200-8挖掘机 型号: 神钢SK200-8挖掘机
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

产品详情

神钢sk200-8挖掘机

整机重量 20300 kg

挖斗容量 0.8 m³

整机尺寸：

小臂长度 标准小臂2.94 m

a 整体长度 9.530

b 整体高度（至大臂顶部） 3.160

c 整体宽度 2.800

d 整体高度（至驾驶室顶部） 3.030

e 尾部离地间距 1.060

f 离地间距 450

g 后端旋回半径 2.750

g 从旋回中心到尾部的距离 2.750

h 前后轮中心距 3.370

i 履带长度 4.170

j 轨道间距 2.200

k 履带宽度 800

l 上车架宽度 2.710

挖斗宽度(附有侧边齿) 1,160mm(包括侧边齿)

发动机 型号 日野 j05e

型式 直喷,水冷,四冲程,涡轮增压,内置中冷

额定功率 kw/min-1{ps/rpm} 114/2,000 {155/2,000}

燃油箱 370 l

性能 行走速度

1速 3.6km/h

2速 6.0km/h

行走牵引力 kn{kgf} 229{23,300}

旋转速度 min-1{rpm} 12.5

爬坡能力 %70{35 ° }

接地压强 kpa{kgf/cm²} 36-46 {0.36-0.47}

行走

装置 履带板种类 三筋履带板

履带板宽度 mm 800

液压系统 油泵

型式 双联可变排量轴向柱塞泵+1 先导齿轮泵

溢流压力 mpa{kgf/cm²} 37.8{385}

液压油箱容量(全部容量) 146(230) l

工作范围 :

a 最大挖掘半径 9.90

b 地面最大挖掘半径 9.73

c 最大挖掘深度 6.70

d 最大挖掘高度 9.72

e 最大倾倒高度 6.91

f 最小倾倒高度 2.98

g 最大垂直挖掘深度 6.10

h 最小前端回旋半径 3.56

i 水平挖掘距离冲程 5.27

j 8英尺平坦地面挖掘深度 6.52

挖掘力

挖斗挖掘力 157kn

小臂挖掘力 133kn