

喷塑流水线喷漆流水线UV光固化流水线

产品名称	喷塑流水线喷漆流水线UV光固化流水线
公司名称	温州志州自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州瑞安市陶山镇曾山工业区
联系电话	0577-65961815 13736723386

产品详情

喷塑流水线/喷漆流水线/uv光固化流水线

喷塑烘道流水线（内尺寸）高1.7(m)x宽1.3(m) x长20(m) 1. 外型为框架结构，框架采用2.0(mm)钢板折边焊接.保温板采用加强成型板，内胆镀板，保温层为10(cm)，保温层采用耐高温硅酸铝石棉隔热保温。2. 传动装置为电磁无级调速，可据操做来控制产量流速，产品固化成型。链条采用国标150型五吨链条（单点吊重23kg）。直轨，弯轨800型，水平轨，张紧装置，耐用紧固件。3. 燃油机燃油机采用意大利进口“威龙”牌20型燃烧机，转换热量为20万大卡。油耗低，热量大，节约生产成本。4. 烘道加热部分内炉堂结构全部采用优质304不锈钢牢固焊接，外侧采用冷轧板折边焊接。5. 风机用离心式高温风机，吹入风道，加热速度快。风机电压：380v，工作频率：50hz 功率：4kw 转速：2900转。6. 电器控制部分为自动恒温无级调节控制，线路故障自动保护控制，炉堂自动加热控制。（正泰）数显温控，分度系数e型、xmtd型。7. 粉末回收房(喷塑台) 2台高2(m)x宽1.4(m)x深2.0(m)风机：380v 工作频率：50hz 功率：3kw本机具有噪音小，粉末回收，空气净化效果好，气动电钮。8. jd-3 内置式喷塑机2台.