

天联牌 MHYV , 煤矿信号电缆 1*4*7/0.43 现货米(国家标准)标准

产品名称	天联牌 MHYV , 煤矿信号电缆 1*4*7/0.43 现货米(国家标准)标准
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:PVC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

煤矿用信号电缆MHYV 1*4*7/0.43现货米数 (国标) 标准

型号 名称

用途

MHYV 煤矿用聚烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用于平巷、斜巷及机电铜室

MHYJV煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYBV煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯绝缘护套通信电缆

用于机械冲击较高的平巷和斜巷

MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于竖井和斜井

MHYSV煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆

用于较潮湿的斜井和平巷，适用于固定敷设

MHYS32煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层细钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于较潮湿的竖井

和斜井作主信号传输适用于固定敷设

产品性能

型号 20 导体直流电阻 (/Km) 固有衰减dB/Km

MHYV 45 1 10

MHYJV 73 1.30

MHYBV MHYSV

MHYAV MHYS32 36.7 0.95

MHYA32

通信电缆型号 通信电缆名称

MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆。

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆。

MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆。

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆。

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

产品额定电压(U₀/U):300/500V

长期工作温度为70

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿

产品用途

电缆型号

电缆用途

MHYV 用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

MHYVR 用于矿场作普通信号传输，可移动使用。

MHYVP 用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设。

MHYVRP 用于电场干扰圈套的场所作信号传输，电缆较柔软。

MHYBV 用于机械冲击较高的场合作信号传输。

MHY32 用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。